

Wärmebildkamera

**testo 865s – Einschalten,
draufhalten, mehr wissen.**

Infrarotauflösung 160 x 120 Pixel
mit testo SuperResolution-Technologie 320 x 240 Pixel

Thermische Empfindlichkeit (NETD) von <math><0,1\text{ °C}</math> (100 mK)

Automatische Erkennung von Hot- und Cold-Spots

testo ScaleAssist für vergleichbare Wärmebilder
bei der Thermografie von Gebäuden

IFOV Warner zur Anzeige der Messfleckgröße



Die Wärmebildkamera testo 865s ist der ideale Einstieg in die Welt der Thermografie. Sie überzeugt durch die beste Bildqualität ihrer Klasse und eine intuitive Bedienung in moderner Kacheloptik. Die testo 865s liegt gut in der Hand und besitzt genug Robustheit um auch im harten

Arbeitsalltag zu bestehen. Hilfreiche Funktionen wie IFOV-Warner und Scale Assist sorgen für noch bessere Wärmebilder. Und das bei einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Einschalten, draufhalten, mehr wissen.

Bestelldaten

testo 865s


Wärmebildkamera testo 865s mit integrierter testo SuperResolution Technologie, USB-Kabel, Netzteil, Lithium-Ionen-Akku, Profi-Software (freier Download), Inbetriebnahmeanleitung, Kalibrierprotokoll und Koffer

Best.-Nr. 0560 8651



Technische Daten

Bildleistung Infrarot	
Infrarotauflösung	160 x 120 Pixel
Thermische Empfindlichkeit (NETD)	<0,1 °C (100 mK)
Sichtfeld / min. Fokussentfernung	31° x 23° / < 0,5 m
Geometrische Auflösung (IFOV)	3,4 mrad
testo SuperResolution (Pixel/IFOV)	320 x 240 Pixel / 2,1 mrad
Bildwiederholfrequenz	9 Hz
Fokus	Fixfokus
Spektralbereich	7,5 ... 14 µm
Bilddarstellung	
Bildanzeige	8,9 cm (3,5") TFT, QVGA (320 x 240 Pixel)
Anzeigemöglichkeiten	IR-Bild
Farbpaletten	Eisen, Regenbogen HC, Kalt-Heiß, Grau
Datenschnittstelle	
USB 2.0 Micro B	✓
Messung	
Messbereich	-20 ... +280 °C
Genauigkeit	±2 °C, ±2 % vom Messwert (größerer Wert gilt)
Einstellung Emissionsgrad/ reflektierte Temperatur	0,01 ... 1 / manuell
Messfunktionen	
Analysefunktionen	Mittelpunktmessung, Hot-/Cold-Spot Erkennung, Delta T
testo ScaleAssist	✓
IFOV warner	✓



Zubehör	Best.-Nr.
Zusatzakku, zusätzlicher Lithium-Ionen-Akku zur Verlängerung der Betriebszeit.	0554 8721
Akku Ladestation, Tisch-Ladestation zur Optimierung der Ladezeit.	0554 1103
Emissionsklebeband, Klebeband z. B. für blanke Oberflächen (Rolle, L.: 10 m, B.: 25 mm), ε = 0.95, temperaturbeständig bis +250 °C.	0554 0051
Holster-Tasche	0554 7808
PC-Software testo IRSofT zur Analyse und Berichterstellung	0501 8809

Kameraausstattung	
Objektiv	31° x 23°
Videostreaming	über USB
Speichern in JPG	✓
Vollbildmodus	✓
Bildspeicherung	
Dateiformat	.bmt und .jpg; Exportmöglichkeit in .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls
Speicher	interner Speicher (2,8 GB)
Stromversorgung	
Batterietyp	vor Ort wechselbarer Lithium-Ionen-Akku
Betriebszeit	4 Stunden
Ladeoptionen	im Gerät / in Ladestation (optional)
Netzbetrieb	✓
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperaturbereich	-15 ... +50 °C
Lagertemperaturbereich	-30 ... +60 °C
Luftfeuchtigkeit	20 ... 80 %rF nicht kondensierend
Schutzart des Gehäuses (IEC 60529)	IP54
Vibration (IEC 60068-2-6)	2G
Physikalische Kenndaten	
Gewicht	510 g
Abmessungen (LxBxH)	219 x 96 x 95 mm
Gehäuse	PC - ABS
PC-Software	
Systemvoraussetzungen	Windows 10, Windows 8.1
Normen, Prüfungen	
EU-Richtlinie	2014/30/EU

1980 4084/dk/04.2022

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.