

## Rechthoekige bak

inhoud 210 l, van geregenereerd kunststof in basaltgrijs, wanden gesloten, gesloten, 4 voeten

Artikelnummer: 369689



## Onderrijdbare rechthoekige bak

### Lichtdicht

Rechthoekige bak

- inhoud 210 l
- van geregenereerd kunststof in basaltgrijs
- wanden gesloten
- gesloten
- 4 voeten
- Met uitloop en stop
- Met deksel




## Technische details

baktype	Rechthoekige bak	vouwbaar	nee
euronorm	nee	onderrijdbaar	ja
inhoud	210 l	onderbouw	4 voeten
hoogte	685 mm	afvoer	Met uitloop en stop
breedte	790 mm	geschikt voor levensmiddelen	nee
materiaal	geregenereerd kunststof	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
wandconstructie	gesloten	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
vloerconstructie	gesloten	kleur	basaltgrijs

stapelbaar ja

gewicht 10 kg

### Dit past ook bij ...

114305		afvalbak, geschikt voor binnen en buiten, inhoud 120 l, hoogte x diameter 980 x 500 mm, legbord, romp van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7021 zwartgrijs
202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
524171		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
529930		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium