

## PAVOY

### Schließfachschrank

#### Basis

Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 900 x 500 mm, Mit 15 Fächern, Aufteilung 3x5, Fachbreite 300 mm, Verschließbar mit Drehriegelverschluss, Unterbau Füße, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 523357



### PAVOY Schließfachschrank Basis

#### Schließfachschrank



- Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 900 x 500 mm
- Mit 15 Fächern, Aufteilung 3x5
- Fachbreite 300 mm
- Fach Höhe x Breite x Tiefe 310 x 220 x 470 mm
- Flügeltür
- Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- einwandige Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Verschließbar mit Drehriegelverschluss
- Unterbau Füße
- Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt

- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie




## Technische Details

|                     |                      |                       |                                     |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Möbeltyp            | Schrank              | Material Verarbeitung | verschweißt                         |
| Schranktyp          | Schließfachschrank   | Oberfläche Korpus     | pulverbeschichtet                   |
| Höhe                | 1850 mm              | Oberfläche Front      | pulverbeschichtet                   |
| Breite              | 900 mm               | Fachhöhe (li.)        | 310 mm                              |
| Tiefe               | 500 mm               | Fachbreite (li.)      | 220 mm                              |
| Schrank Ausstattung | Fächer               | Fachtiefe (li.)       | 470 mm                              |
| Fächer              | 15 Stück             | Farbe Boden           | Korpusfarbe                         |
| Aufteilung Fächer   | 3x5                  | Oberfläche Boden      | pulverbeschichtet                   |
| Fachhöhe            | 315 mm               | Türtyp                | Flügeltür                           |
| Fachbreite          | 300 mm               | Türkonstruktion       | einwandig                           |
| Unterbau            | Füße                 | Zertifizierung        | GS // TÜV                           |
| abschließbar        | ja                   | Garantie              | 10 Jahre                            |
| Schließsystem       | Drehriegelverschluss | Tür Ausführung        | Türen mit innenliegenden Drehbolzen |
| Material            | Stahlblech           | Gewicht               | 66 kg                               |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 242947 |  | Vorbängeschloss, Bedienung per Schlüssel, Breite 30 mm         |
| 242948 |  | Vorbängeschloss, Bedienung per Zahlenkombination, Breite 30 mm |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 100889 |  | Schließfachschrank, Höhe x Breite x Tiefe 855 x 600 x 500 mm, Mit 4 Fächern, Aufteilung 2x2, Fachbreite 300 mm, Verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 222660 |  | Allzweckreiniger, Flasche mit 5 l Inhalt, für alle abwaschbaren Oberflächen, entfernt Fett und Schmutz, Geruch Zitrone, Farbe gelb  |
| 222831 |  | Papierhandtuch, Tuch mit Zickzack-Falzung, Papiertuchmaße 240 x 210 mm, Papierqualität Recyclingtissue, 2-lagig, aus Zellstoff mit geprägter Oberfläche in weiß, 237 Tücher, Papier unperforiert  |
| 501182 |  | Waschbare Schmutzfangmatte, für den Innen- und Außenbereich geeignet, Länge x Breite 1500 x 900 mm, Lauffläche aus Polyamid in grau   |
| 504280 |  | Bahnhofsuhr, Funkuhrwerk, Ziffernblatt in weiß mit Balkenziffern, Durchmesser 300 mm, Gehäuse aus ABS in silber, Spannungsversorgung über Batteriebetrieb   |

527245



Klapprahmen, Höhe x Breite 450 x 624 mm, Format DIN A2, Rahmen aus Aluminium, Ecken auf Gehrung, Profilstärke 25 mm