



JALAS® 5372 SPOC

EN ISO 20347:2012, 01, SRC, FO, A, E

TULAJDONSÁGOK

Kiváló tapadást biztosít, tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, lélegző, kiváló ütéstompítás, könnyű

MŰSZAKI ADATOK

LÁBBELI TÍPUSA Munkacipők, alacsony szárú cipők

FAZON Normál

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 35-48

KOLLEKCIÓ Sp0c

PLATFORM Active

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Textil

BÉLÉS ANYAGA Poliészter

SOLEMATERIAL EVA, gumi járótalp

TALPBETÉT FX2 PRO Sp0c

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® anyagból készült dupla ütéstompító zóna

RÖGZÍTÉS BOA® Fit System

SZÍN Fekete, Fehér



SPOC
COLLECTION

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN-KÓD	MÉRET	CIKKSZÁM	EAN-KÓD
35	5372-35	6408487510311	47	5372-47	6408487510434
36	5372-36	6408487510328	48	5372-48	6408487510441
37	5372-37	6408487510335			
38	5372-38	6408487510342			
39	5372-39	6408487510359			
40	5372-40	6408487510366			
41	5372-41	6408487510373			
42	5372-42	6408487510380			
43	5372-43	6408487510397			
44	5372-44	6408487510403			
45	5372-45	6408487510410			
46	5372-46	6408487510427			

A termék jellemzői kizárólag a gyártó által ajánlott talpbetétek használata esetén maradnak változatlanok. A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

JALAS® 5372 SPOC

JELLEMZŐK

Lélegző háló, kis súly, olajálló járótalp, antisztatikus tulajdonságok, BOA® Fit System, ESD, dupla ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek

A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍTTJA EL

A következő kockázatokat hártja el; fícamok, antisztatikus, elcsúszás, fícamok

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET

Kültér, beltér, irodai környezetek, csúszós környezetek

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Gondozói munka, tisztítás, egészségügyi ellátás, szállodai és éttermi munka, irodai munka, szolgáltatói munka, bolti munka

FŐBB FELHASZNÁLÁSI IPARÁGAK

HoReCa, facilities, service, retail



Olajálló járótalp



Ergothon ütéstompító rendszer



Antisztatikus tulajdonságok



ESD

A megadott termékre vonatkozó összes érték tőrészhatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2021-05-09

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 5372 SPOC

MEGFELELŐSÉG
EN ISO 20347:2012

MEGFELELŐSÉG LEÍRÁSA

O1: Bőrből és egyéb anyagokból készült lábbelik, kivéve a teljesen gumi vagy teljesen polimer lábbeliket + zárt ülésterület + A + E

FO: Olajálló járótalp

A: Elektromos ellenállás (0,1-1000 MOhm között)

E: Energiaelnyelés a sarokrészben (20 Joule értéknél vizsgálva)

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Az elektrosztatikus kisüléstől (ESD) védő ellenállás 35 MOhm alatti



CE



Olajálló járótalp



Ergothon ütéscsökkentő rendszer



Antisztatikus tulajdonságok



ESD

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2021-05-09

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com