



LDC 1709 FR

125 mm Sanierungsschleifer für randnahes, staubfreies Schleifen

- FR-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Staubabsaugung: schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- Spindelarretierung
- Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung

Zubehör LDC 1709 FR

Bürstenkranz



Für LDC 1709 FR.

| VE | Bestellnummer |
|----|---------------|
| 1 | 348.422 |

Schutzhaube mit drehbarem Randsegment



Für LDC 1709 FR.


| Abmessung in mm | VE | Bestellnummer |
|-----------------|----|---------------|
| 125 Ø | 1 | 350.230 |

Diamantschleifteller Surface-Jet



Spezialschleifteller für Betonkosmetik und Graffiti-Entfernung, mit Vacuum Diamant Beschichtung.

| Abmessung in mm | VE | Bestellnummer |
|-----------------|----|---------------|
| 125 Ø | 1 | 359.424 |



Lieferumfang:

- Spannmutter
- Schutzhaube mit schwenkbarem Randsegment
- 1 SoftVib-Handgriff
- Kabelhalter
- Schlauchhalter
- Schlüsselgarage
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 4
- 1 Adapter 32/36 mm Ø
- 1 Stirnlochschlüssel
- 1 Metall-Tragekoffer

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------|------------|
| Scheiben-Ø | 125 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 10000 /min |
| Leistungsaufnahme | 1400 Watt |
| Leistungsabgabe | 950 Watt |
| Werkzeugaufnahme | M 14 |
| Gewicht | 2,9 kg |



Hier finden Sie den passenden LDC 1709 FR Kit: Wählen Sie einfach den passenden Schleifteller für Ihre Anwendungen. Die aufgeführte Bestellnummer beinhaltet die LDC 1709 FR im Kit bestehend aus Maschine mit Grundausrüstung und dem gewählten Schleifteller.

| | Beschreibung | Typ | VE | Abmessung in mm | Bestell-Nr. |
|---|--|----------------------|---|-----------------|-------------|
|  | Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragsleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Erhöht zusätzlich die Lebensdauer der Maschine. Ideal zum Entgraten von Beton. Für LD 1709 FR, LDC 1709 FR. | Kit Turbo-Jet | Spannmutter, Schutzhaube mit schwenkbarem Randsegment, 1 SoftVib-Handgriff, Kabelhalter, Schlauchhalter, Schlüsselgarage, 1 Innensechskantschlüssel, SW 4, 1 Adapter 32/36 mm Ø, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Metall-Tragekoffer, 1 Turbo-Jet Schleifteller | | 355.674 |
| | | Turbo-Jet | 1 | | 125 Ø |
|  | Thermo-Jet Plus Schleifteller: 20% mehr Schleifleistung, 20% höhere Segmente. Für Anstriche und wenig abrasive Materialien, für thermoplastische Anstriche, Farbanstriche, Graffiti, dünne Kleberreste auf Beton oder Estrich, Kautschuk-Anstriche. Für harte Materialien und Altbeton. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige 9 mm Segmentkonstruktion. | Kit Thermo-Jet Plus | Spannmutter, Schutzhaube mit schwenkbarem Randsegment, 1 SoftVib-Handgriff, Kabelhalter, Schlauchhalter, Schlüsselgarage, 1 Innensechskantschlüssel, SW 4, 1 Adapter 32/36 mm Ø, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Metall-Tragekoffer, 1 Thermo-Jet Plus Schleifteller | | 355.658 |
| | | Thermo-Jet Plus | 1 | | 125 Ø |
|  | Estrich-Jet Plus Schleifteller für abrasive Materialien: Abrasive Estriche (mit Quarzsand), Estriche, frischer Beton, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein (mit Quarzsand), Sandstein, Schamotte, Asphalt. | Kit Estrich-Jet Plus | Spannmutter, Schutzhaube mit schwenkbarem Randsegment, 1 SoftVib-Handgriff, Kabelhalter, Schlauchhalter, Schlüsselgarage, 1 Innensechskantschlüssel, SW 4, 1 Adapter 32/36 mm Ø, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Metall-Tragekoffer, 1 Estrich-Jet Plus Schleifteller | | 355.666 |
| | | Estrich-Jet Plus | 1 | | 125 Ø |