

PAVOY systeemkast

Basis

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1040 x 630 mm, 3 niveaus met Stalen bodem, 3 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 521566



PAVOY Zwaarlastkast Basis

systeemkast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1040 x 630 mm
- constructie van plaatstaal
- dubbele vleugel deur
- deuropeningshoek 180 °
- deuren met hoge stabiliteit door versterkte vakken
- 3 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 120 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- 3 lade(n)
- laden hoogte 1x75 mm/1x125 mm/1x175 mm

- draagvermogen per lade 60 kg
- laden op wielen, uittrekbaar legbord 85 %
- laden laden met verzonken greeplijst
- met uittrekstop
- uitrusting: legborden, lades
- met draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in In kleur van de romp
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie

Technische details



meubeltype	kast	materiaal	plaatstaal
type kast	systeemkast	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
type deur	dubbele vleugel deur	kleur bodem	In kleur van de romp
hoogte	1950 mm	oppervlak legbord	m. poedercoating
breedte	1040 mm	afsluitbaar	ja
diepte	630 mm	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
kast uitrusting	legborden, lades	scheidingswand	nee
legborden / schappen aantal	3 stuks	uittrekrail lade	op wielen
legbord-/niveautype	Stalen bodem	uittrekbare lade	85 %
draagvermogen legbord	120 kg	uittrekblokkering	ja
laden aantal	3 stuks	lade uitrusting	laden met verzonken greeplijst
laden aantal x hoogte	1x75 mm/1x125 mm/1x175 mm	openingshoek deur	180 °
draagvermogen lade	60 kg	greep	draaigreep
fronthoogte 125 mm	1 stuks	verrijdbaar	nee
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	gebruiksaanwijzing vaklast	De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	certificering	GS // TÜV
oppervlak romp	m. poedercoating	garantie	10 jaar
oppervlak front	m. poedercoating	stabiliteit / versterking / vers	deuren met hoge stabiliteit door versterkte vakken
sluitsysteem	cilinderslot	gewicht	156 kg
onderbouw	sokkel		

Dit past ook bij ...

146393



magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in oranje, achterzijde magnetisch

520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
664077		duwbeugelwagen, draagvermogen 200 kg, laadvlak lengte x breedte 890 x 450 mm, platform van hout, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP, wielen met TPE-banden