

## Produktdatenblatt KleenGuard® G60 Endurapro™ Schnitffeste Handschuhe Level 5 - handspezifisch / grau &amp; schwarz

## Produktinformationen

<b>Art.-Nr.</b>	98235 - 98239
<b>Produktbeschreibung</b>	KleenGuard® G60 Endurapro™ Schnitffeste Handschuhe Level 5 - handspezifisch / grau & schwarz
<b>Produktdatenblatt</b>	25.06.2020
<b>Status</b>	Im Verkauf

## Verpackungsinhalt

<b>Verpackungsinhalt</b>	98235: 1 Beutel x 12 Paare = 12 Paare 98236: 1 Beutel x 12 Paare = 12 Paare 98237: 1 Beutel x 12 Paare = 12 Paare 98238: 1 Beutel x 12 Paare = 12 Paare 98239: 1 Beutel x 12 Paare = 12 Paare
<b>Verpackungsmaterial Außenverpackung</b>	Papier

## Verpackungsdetails

Art.-Nr. / Größe	ITF Code	EAN Barcode	Abmessungen Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)	Netto-/Bruttogewicht (kg)	Palettentyp	Palettengröße (LxBxH in m)	VE pro Palette	Inner Gross Weight (Kg)
98235-7	10036000982357	036000982350	28.7 x 14.5 x 15.3	0.84/1.14	E5	1.20 x 0.80 x 1.37	20 x 8 =160	0.96
98236-8	10036000982364	036000982367	28.7 x 14.5 x 15.3	0.936/1.21	E5	1.20 x 0.80 x 1.37	20 x 8 =160	1.00
98237-9	10036000982371	036000982374	28.7 x 14.5 x 15.3	0.96/1.23	E5	1.20 x 0.80 x 1.37	20 x 8 =160	1.00
98238-10	10036000982388	036000982381	28.7 x 14.5 x 15.3	1.032/1.3	E5	1.20 x 0.80 x 1.37	20 x 8 =160	1.10
98239-11	10036000982395	036000982398	28.7 x 14.5 x 15.3	1.08/1.35	E5	1.20 x 0.80 x 1.37	20 x 8 =160	1.10

## Produktbeschreibung

KleenGuard™ G60 Endurapro™ polyurethanbeschichtete, robuste Handschuhe sind dafür ausgelegt, Hände zu schützen, wenn ein hohes Risiko von Schnitt- oder Verletzungsgefahren an Händen oder Armen besteht. So kann die Arbeit erledigt werden, wenn Sicherheit und Flexibilität entscheidend sind. Jedes handspezifische Handschuhpaar ist in fünf Größen mit farbcodierten Manschetten erhältlich und bietet Schutz der PSA-Kategorie 2, Schnitffestigkeit der Stufe 5 und Abriebfestigkeit der Stufe 4. Perfekt für Aufgaben in mechanischen, Herstellungs- und Konstruktionsumgebungen, insbesondere in der Metallverarbeitung, Glashandhabung und Automobilmontage, aber auch für andere Aufgaben mit Kontakt mit scharfen Gegenständen oder Werkzeugen. Waschbar (5-mal) bieten sie hervorragenden Schutz vor Einschnitten und Einrissen, mit HPPE-Fasern und entsprechen der minimalen Manschettenlänge der EN420, so dass der Handgelenkbereich geschützt wird. Die HPPE-Fasern sorgen für Atmungsaktivität und leiten die Wärme von den Händen ab. Dieses Produkt wird als 1 Beutel x 12 Paar in Größe 7, handspezifisch, grau und schwarze Handschuhe (24 insgesamt) verkauft. Weitere Handschuhgrößen siehe Art.-Nr.: 98235, 98236, 98237, 98238 und 98239. 1 Beutel x 12 Paar Handspezifische, graue und schwarze Handschuhe, 11, (24 insgesamt)

# Produktdatenblatt KleenGuard® G60 Endurapro™ Schnittfeste Handschuhe Level 5 - handspezifisch / grau & schwarz

## Features and Benefits

Features	Benefits
<b>Für einfaches Tragen doppelter Handschuhe</b>	Ermöglicht das Überziehen eines zweiten, preisgünstigeren Chemikalien- oder Universalhandschuhs; der äußere Handschuh wird ersetzt, der innere Spezialhandschuh bleibt erhalten
<b>Handflächen mit Polyurethanbeschichtung</b>	Bietet überragenden Schutz und ist ölabweisend

## Product Configuration

<b>steril</b>	Nein	<b>latexfrei</b>	Ja
<b>Hauptschutzklasse</b>	Schnittfest	<b>Anwendung</b>	Industrie
<b>beidhändig tragbar</b>	Nein	<b>gepudert</b>	Nein
<b>Material</b>	Sonstiges	<b>Beschichtet</b>	Handflächenbeschichtung
<b>Velourisierung</b>	Ja - sonstiges	<b>Beschichtung</b>	Polyurethan
<b>Farbe</b>	grau & schwarz	<b>Chlorinated</b>	Nein
<b>Coating Type</b>	Beschichtet	<b>Stulpenart</b>	lange Strickmanschette, farbkodierter Saum für Größenunterscheidung
<b>Gauge</b>	13	<b>Handschuhform</b>	handspezifisch
<b>Länge</b>	230 - 270 mm		

## Internationale Standards und Zertifizierungen

### Konzept / Plattform


#### Safer Workplace

Wir wissen, dass die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter Ihre Top-Priorität ist. Sie können sich auf unsere Sicherheitslösungen verlassen.



#### Productive Workplace

Der Erfolg unseres Unternehmens ist abhängig von der Effektivität unserer Arbeit. Unsere Lösungen helfen Ihnen Ihre Produktivität zu steigern.



### Technische Daten

#### CE Mark

Einfach – KAT I, Mittel – KAT II oder Komplex – KAT III



### Zertifizierungen

#### ISO 9001

Die Norm definiert die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem. Sie gilt weltweit als Standard um Sicherheit bei Qualitätsanforderungen zu gewährleisten und die Kundenzufriedenheit in Lieferanten-Kunden-Beziehungen zu verbessern.



### Verpackungsdetails

<b>Verpackungseinheit</b>	VE	<b>Bruttogewicht (kg)</b>	1.49
<b>Abmessungen Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)</b>	28.7 x 14.5 x 15.3	<b>Verpackungsmaterial Unterverpackung</b>	Papier

# Produktdatenblatt KleenGuard® G60 Endurapro™ Schnittfeste Handschuhe Level 5 - handspezifisch / grau & schwarz

## Instructions

Das Piktogramm des aufgeschlagenen Buchs weist darauf hin, dass der Benutzer die BENUTZERHINWEISE lesen und verstehen muss, bevor er die Schutzkleidung einsetzt.

Vor Hitze und radioaktiver Strahlung schützen.

Trocken lagern. An einem kühlen, trockenen Ort lagern.

5 Waschgänge in einer Haushaltswaschmaschine mit Standardwaschmittel bei 40 °C

## Allgemeine Informationen

Bitte beachten Sie, dass es in der Verantwortung des Arbeitgebers liegt, den Gefährdungsgrad eines Arbeitseinsatzes zu definieren und eine korrekte Bedarfsermittlung für Persönliche Schutzausrüstung vorzunehmen. Als Hersteller der hier beschriebenen Persönlichen Schutzausrüstung übernimmt KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL\* keinerlei Haftung für den Einsatz ungeeigneter Qualitäten oder für einen Missbrauch. Alle enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Druckfreigabe korrekt. Da die gesetzlichen Regelungen und Vorschriften zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) jedoch kontinuierlich angepasst werden, können sie sich auch während der Nutzungszeit ändern. Folglich können sich auch die Spezifikationen für diese Produkte ändern. Sollten Sie Fragen zu den Produkten oder zur Eignung für einen spezifischen Arbeitseinsatz haben, setzen Sie sich bitte mit unserem INFOFAX-Service in Verbindung. Benutzte PSA muss immer auf sichere und angemessene Weise und in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen, nationalen und regionalen Bestimmungen und Vorschriften zum Umweltschutz entsorgt werden.

**Internetseiten** [www.kcprofessional.de](http://www.kcprofessional.de)

### Lagerbedingungen

Trocken lagern. In kühler, trockener Umgebung lagern. Vor direktem Sonnenlicht, starkem Kunstlicht, Strahlungs- und Ozonquellen schützen.

**Haltbarkeitsdauer** Dieses Produkt ist nach Fertigung fünf Jahre haltbar.

**Telefonnummer Customer Service** Für weitere Information kontaktieren Sie bitte den Kundendienst während der üblichen Bürozeiten 069 50985269

**Ursprungsland** Sri Lanka