

Sicherungsringzangen

für Außenringe auf Wellen

- > Kräftige Form, geschmiedet
- > Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- > Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet



46 13 A2



46 21 A21



46 31 A22

Form 1

- > DIN 5254 A; gerade Spitzen

Form 2

- > DIN 5254 B; 90° gewinkelte Spitzen

Form 3

- > 45° gewinkelte Spitzen

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm		Form	Zange	Kopf	Griffe	Kapazität für Wellendurchmesser Ø mm	Spitzen Ø mm	Δ g
46 11 A0	033950	140	MM Ø	1	schwarz atramentiert	poliert	mit Kunststoff überzogen	3 - 10	0,9	85
46 11 A1	022909	140		1				10 - 25	1,3	86
46 11 A2	022916	180		1				19 - 60	1,8	134
46 11 A3	033974	210		1				40 - 100	2,3	220
46 11 A4	042532	320		1				85 - 140	3,2	505
46 13 A0	017417	140	MM Ø	1	verchromt	verchromt	mit Kunststoff überzogen	3 - 10	0,9	85
46 13 A1	042990	140		1				10 - 25	1,3	82
46 13 A2	043003	180		1				19 - 60	1,8	133
46 13 A3	043010	210		1				40 - 100	2,3	211
46 21 A01	033967	125		90° MM Ø				2	schwarz atramentiert	poliert
46 21 A11	023005	125	2		10 - 25	1,3	85			
46 21 A21	022923	170	2		19 - 60	1,8	132			
46 21 A31	033981	200	2		40 - 100	2,3	219			
46 21 A41	039365	300	2		85 - 140	3,2	510			
46 23 A01	017509	125	90° MM Ø	2	verchromt	verchromt	mit Kunststoff überzogen	3 - 10	0,9	84
46 23 A11	043027	125		2				10 - 25	1,3	84
46 23 A21	043034	170		2				19 - 60	1,8	132
46 23 A31	043041	200		2				40 - 100	2,3	221
46 31 A02	066996	130		45° MM Ø				3	schwarz atramentiert	poliert
46 31 A12	067009	130	3		10 - 25	1,3	85			
46 31 A22	067016	185	3		19 - 60	1,8	133			
46 31 A32	067023	210	3		40 - 100	2,3	213			
46 31 A42	067030	310	3		85 - 140	3,2	511			