

Offener Sicherungshalter, Halter für MSF 125, vertikal, THT



125 VAC/DC · 5 A (UL/CSA)

**Beschreibung**

- Durchsteckmontage

Standards

- UL 4248-1 / UL 512
- CSA 4248-1 / no. 39

Zulassungen

- UL Ausweisnummer: E39328
- CSA Ausweisnummer: 38456



ReferenzenSicherungshalter zu [MSF 125](#); [MSU 125](#)**Weblinks**

[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformationen](#),
[Zulassungen](#), [CE-Konformitätserklärung](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [e-Shop](#),
[SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Technische Daten

Sicherungseinsatz	Microfuse 125 V
Montage	Leiterplatte
Anschluss	Löt THT
Nennspannung	125 VAC/DC
Nennstrom	5 A (UL/CSA)
Schutzgrad	IP 40
Zulässige Umgebungstemp.	-40 °C bis 85 °C
Klimakategorie	40/085/21 gemäss IEC 60068-1
Material: Sockel	Thermoplast, schwarz, UL 94V-0
Material: Anschlüsse	Messing, versilbert
Einzelgewicht (Sockel/Kappe)	0.37 g
Lagerbedingungen	0 °C bis 60 °C, max. 70% r.F.
Stempelung	

Lötverfahren	Welle
Lötbarkeit	235 °C / 2 sec nach IEC 60068-2-20, Test Ta, Methode 1
Lötwärmebeständigkeit	260 °C / 10 sec nach IEC 60068-2-20, Test Tb, Methode 1A
Durchgangswiderstand	< 5 mΩ bei 20 mV
Spannungsfestigkeit	> 3 kV (50 Hz; 1 min)
Stossspannungsfestigkeit	> 4 kV zwischen L-N
Isolationswiderstand	> 10 MΩ zwischen L-N (500 VDC; 1 min)
Überspannungskategorie	I - III gemäss IEC 60664-1
Verschmutzungsgrad	1 - 3 gemäss IEC 60664-1

Abmessungen
 8.3 mm


Variante 0031.7501

Bohrplan

Varianten

Halter	Bestell-Nummer
●	0031.7501

Verpackungseinheit Plastiktüte (100 St.)