



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt- oder Komponententyp | Klemmenabschirmung |
| Kompatible Produktfamilie | ComPact neue Generation ComPact NSX400 neue Generation NSX400 DC ComPact neue Generation ComPact NSX630 neue Generation NSX630 DC ComPact Compact NSX400 DC ComPact Compact NSX630 DC |
| Zubehör / Teilettyp | Isolationszubehör |
| Beschreibung der Pole | 3P |
| Menge pro Satz | 1 set |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Ausgangskopplung | Serie |
| Position des Anschlusses | Nachgeschaltet |
| Form | Lang |
| Schutzart (IP) | IP40 entspricht IEC 60529 |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 10,800 cm |
| VPE 1 Breite | 16,000 cm |
| VPE 1 Länge | 20,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 345,900 g |
| VPE 2 Art | S03 |
| VPE 2 Menge | 6 |
| VPE 2 Höhe | 30,000 cm |
| VPE 2 Breite | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 2,507 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|----------------------------------|---|
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|