

sFlipLock Standard Einsteckschloss 14544PE- SV.6

Panikfunktion E, selbstverriegelnd

Vorteile auf einen Blick

- Kippfalle mit Geräuschdämmung
- Mechanische Selbstverriegelung
- Leichtes Öffnen unter Vorlast
- Mit Wechsel
- Zulassung nach SN EN 179
- Zulassung nach SN EN 1125
- Zulassung nach SN EN 1634-1 bis 3
- Einbruchhemmend bis Klasse RC2 in geeigneten Türsystemen erreichbar

Produktbeschreibung

- Das Verlassen bei verriegelter Türe, ist über den Innedrucker, eine Panikstange oder eine Pushbar jederzeit möglich. Diese ziehen den Langriegel zurück und gleichzeitig wird die Kippfalle weich (Panikfunktion). Von Aussen ist ein Knauf oder eine Griffstange montiert. Die Türe lässt sich mit dem Schlüssel über den Wechsel von Aussen öffnen. Wenn die Türe schliesst, verriegelt das Schloss automatisch (Selbstverriegelung).

Anwendungsgebiet

- Neu- und Renovationsbereich
- Im Hausinnenbereich
- In Sicherheits-, Fluchtweg- und Feuerschutztüren

Hinweis

- Geeignet für Drehknopf- und Freilaufzylinder, nicht geeignet für externe Riegelkontakte. Für die U-Stulp Variante braucht es das Zubehör Unterlage B-14421. Dornmass 45/50/65 auf Anfrage
- Rund-Rosetten (Querverschraubt) erst ab Dornmass 45.

Technische Daten

Riegelausschluss	20 mm
Falle	nicht umlegbar
Entfernung	94 mm
Stulpform	eckig
Material Falle	Inox
Material Riegel	Inox
Stulpmaße	320x24x3
Oberfläche Stulp	Inox
Material Nuss	Inox
Wechselfunktion	Ja
DIN-Richtung	Links
Dornmaß	30
Zylindertyp	RZ - Rundzylinder
Oberfläche	matt gebürstet
Panikfunktion	E-SV
Zusatzsicherheit	Langriegel und Selbstverriegelung

Artikelnummer	14601482
EAN-Nummer	7630037115557

