

Produktinformation

megol Getriebe-Hydraulikoel TO-4 SAE 10W



Beschreibung

Speziell auf die derzeit höchsten und auf zukünftig zu erwartenden Anforderungen entwickeltes Hochleistungs-Getriebe-Hydrauliköl für Baumaschinen. Es garantiert ausgezeichnete Verträglichkeit von Getriebekomponenten und Reibbelägen, wo Motorenöle überfordert sind. Die optimale Abstimmung der Formulierung sorgt für höhere Übertragungsleistung und längere Lebensdauer der Kupplungen dank spezifisch eingestellter Reibwertcharakteristik und ausgezeichnetem Verschleißschutz. megol Getriebe-Hydraulikoel TO-4 ist besonders zum Einsatz in hochbelasteten Getriebekomponenten von Baumaschinen, wie z.B. in Lastschaltgetrieben, Seitenantrieben, Achsantrieben und nassen Bremsen entwickelt worden. Das Rattern in nassen Bremsen wird vermieden.

Erhältliche Gebinde

1.000 l Pfandcontainer	9539 D-GB
1 l lose Ware	9225 D-GB

Freigaben

Allison C4 • Caterpillar TO-4 • Komatsu

Kenndaten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	10W SAE J306
Dichte bei 15 °C	0,87 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	44 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	7 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	115 DIN ISO 2909
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	11,4 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	1,6 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L3,0 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	6341 D-GB
60 l Fass Blech	6838 D-GB
200 l Fass Blech	6403 D-GB