

poubelle

vidage conformément à DIN 6628 / 6629, capacité 35 l, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x Ø supérieur / inférieur 490 x 387 / 305 mm, avec 1 poignée étrier, non inflammable



Numéro d'article: 101118

Système de poubelle

poubelle




- vidage conformément à DIN 6628 / 6629
- capacité 35 l
- corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- hauteur x Ø supérieur / inférieur 490 x 387 / 305 mm
- avec couvercle à charnière
- couvercle en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- avec 1 poignée étrier
- non inflammable
- conf. à DIN 4102 ou DIN EN 13501-1

Détails techniques

équipement d'élimination	poubelle	surface de corps	galvanisé
lieu d'utilisation	extérieur	coupe-feu	non inflammable
installation	tablette	forme	rond
capacité	35 l	poignée	poignée à étrier
hauteur	490 mm	Étrier	1 pièce
diamètre supérieur	387 mm	matériau de couvercle	acier
diamètre inférieur	305 mm	surface couvercle	galvanisé
couvercle	oui	norme	DIN 4102 // DIN EN 13501-1

type de couvercle	couvercle à charnière	quantité minimale	1
Matériau corps	acier	Poids	7 kg

Cela s'adapte aussi ...

147358		pâte nettoyante haute performance, tube avec capacité 250 ml
503898		cendrier sur pied, hauteur x diamètre 730 x 400 mm, en acier, corps galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7024 gris graphite, forme de sablier
527154		balai de voirie, Largeur de travail 600 mm, pour tous types de saleté sur sols rugueux