

Bedrunka + Hirth werkbank

hoogte x breedte x diepte 860 x 2000 x 750 mm, tafelblad van beuken-multiplex, geolied, draagvermogen 100 kg, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 3 laden, 1 kast, 2 legborden, afsluitbaar met cilinderslot



bedrunka+hirth
Technische fiche

Artikelnummer: 225712



Bedrunka + Hirth Werkbank

onmisbaar in het dagelijkse leven in de werkplaats

werkbank




- hoogte x breedte x diepte 860 x 2000 x 750 mm
- tafelblad van beuken-multiplex, geolied
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 100 kg
- uitvoering frame 4 voeten
- uitrusting: 3 laden, 1 kast, 2 legborden
- links 1 kast
- midden 2 legborden
- rechts 3 laden
- laden hoogte 3x200 mm
- nuttige afmetingen lade breedte x diepte 600 x 600 mm
- draagvermogen per lade 100 kg
- laden met kogelgelagerde wielgeleiding, uittrekbaar legbord 100 %
- laden met sleuven voor het insteken van indelingsmateriaal
- met uittrekblokkade
- met greeplijst
- met beletteringsstrook

- afsluitbaar met cilinderslot
- constructie van staal
- 3 jaar garantie




Technische details




| | | | |
|---------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| meubeltype | tafel | nuttige breedte lade | 600 mm |
| type tafel | werkbank | nuttige diepte lade | 600 mm |
| uitvoering frame | 4 voeten | draagvermogen lade | 100 kg |
| vorm onderstel | 4-voetonderstel | uittrekbare lade | 100 % |
| hoogte | 860 mm | uittrekrail lade | kogelgelagerde wielgeleiding |
| breedte | 2000 mm | uittrekblokkering | uittrekblokkade |
| diepte | 750 mm | greep | greeplijst |
| dikte plaat | 40 mm | beletteringsveld | beletteringsstrook |
| draagvermogen | 100 kg | materiaal plaat | beuken-multiplex |
| in hoogte verstelbaar | nee | oppervlak plaat | geolied |
| elektrisch geleidend | nee | kleur plaat | beuken |
| werkbank uitrusting | 3 laden, 1 kast. 2 legborden | materiaal onderstel | staal |
| onderbouwelementen links | 1 kast | sluitsysteem | cilinderslot |
| onderbouwelementen midden | 2 legborden | verrijdbaar | nee |
| onderbouwelementen rechts | 3 laden | garantie | 3 jaar |
| laden aantal | 3 stuks | gewicht | 180 kg |
| laden aantal x hoogte | 3x200 mm | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 504389 |  | lade-indelingsset voor werkbank, 8 lengteverdelers + 2 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 600 x 600 mm, fronthoogte 200 mm |
| 504393 |  | lade-indelingsset voor werkbank, 10 lengteverdelers + 3 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 600 x 600 mm, fronthoogte 200 mm |
| 504395 |  | geribbelde rubberen mat voor lade, breedte x diepte 600 x 600 mm |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 221109 |  | Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit |
| 221140 |  | poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit |
| 221143 |  | beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9 |

| | | |
|--------|---|--|
| 221242 |  | vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart |
| 221330 |  | beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie |
| 222683 |  | poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm |