Produktinfo

Aufladelöscher:

Das Löschmittel und das Treibgas werden getrennt gehalten und erst bei Auslösung des Löschers vermengt. Dadurch steht der Löschmittelbehälter nicht ständig unter Druck.

Dauerdrucklöscher:

Das Löschmittel und das Treibgas befinden sich in einem gemeinsamen Behälter, wodurch der Behälter permanent unter Druck steht.

Gaslöscher:

Das Löschmittel (CO2) ist gleichzeitig das Treibmittel

Jockel Pulver-Feuerlöscher P6JX34 FR

Tragbarer **Pulver-Aufladelöscher** mit Auslösung über Schlaghaube

- zur Bekämpfung von Entstehungsbränden der **Brandklassen A, B und C**
- **Aufladetechnik**
- Löschmitteldosierung über Löschpistole
- witterungs- und UV-beständig
- inkl. Wandhalterung

Abbildung ähnlich

DIN EN 3

Technische Daten:	6 kg
Leistungsklasse A	34 A
Leistungsklasse B	233 B
Leistungsklasse C	ja
Löschleistung	10 LE
Arbeitstemperatur	-30 bis +60 °C
Gewicht in kg	10,5
Maße (B x H in cm)	29,0 x 49,5

Löschinhalt	Bestellnummer	EUR	W
6 kg	**JR1030**		-

Jockel Schaum-Kartuschenfeuerlöscher SK6JX Bio 34 FR

Tragbarer **Schaum-Aufladelkartuschenöscher** mit Auslösung über Schlaghaube

- zur Bekämpfung von Entstehungsbränden der Brandklassen A und B
- **umweltfreundliches Biolöschmittel**
- Löschmitteldosierung über Löschpistole
- witterungs- und UV-beständig
- Aufladetechnik
- **erhöhte Haltbarkeit des Löschmittels** durch sortenreine Trennung von Wasser und Schaumkonzentrat in einer Kartusche
- inkl. Wandhalterung

Abbildung ähnlich

DIN EN 3

Technische Daten:	6 l
Leistungsklasse A	34 A
Leistungsklasse B	183 B
Löschleistung	10 LE
Arbeitstemperatur	0 bis +60 °C
Gewicht in kg	10,2
Maße (B x H in cm)	27,0 x 55,5

Löschinhalt	Bestellnummer	EUR	W
6 Liter	**JR1010**		-

Dauerdrucklöscher und Gaslöscher

Produktinfo

Instandhaltung

Für den sicheren Einsatz und Betrieb von Feuerlöschern ist die regelmäßige Instandhaltung – spätestens alle 2 Jahre – unverzichtbar!

Dabei sind jeweils die Instandhaltungsanweisungen des Herstellers gemäß DIN 14406-4 anzuwenden.

Empfohlene Aussonderungsfristen

- Pulver-, Wasser-, Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher **20 Jahre**
- Pulver-, Wasser-, Schaum-Aufladefeuerlöscher **25 Jahre**
- CO_2-Feuerlöscher **25 Jahre**

Jockel Kohlendioxid-Feuerlöscher KJ

Tragbarer **Gas-Feuerlöscher** mit Druckhebelarmatur und Schneerohr

- zur Bekämpfung von Entstehungsbränden der **Brandklasse B**
- gefüllt mit Kohlendioxid (CO2)
- **Löschwirkung durch Erstickung**
- Schneedüse bzw. Schneerohr für hohe Flächenabdeckung
- witterungs- und UV-beständig
- inkl. Wandhalterung

Einsatzbereiche: lektrische und sensible Anlagen, hygienische Bereiche, optimal für EDV-Anlagen, etc.

DIN EN 3

Technische Daten:	2 kg	5 kg
Leistungsklasse B	34 B	89 B
Löschleistung	2 LE	5 LE
Arbeitstemperatur	-30 bis +60 °C	-30 bis +60 °C
Gewicht in kg	6,8	15,0
Maße (B x H in cm)	27,0 x 47,0	49,0 x 70,5

Löschinhalt	Bestellnummer	EUR	W
2 kg	**JR1050**		-
5 kg	**JR1040**		-

+ Löschwirkung durch Erstickung

+ rückstandsfrei