



1		2		3		d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	d <sub>6</sub> +0,05	h	k	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>
M 6	25	35	45	15	24	12	14	14	4,5	16,5	9,5	5,1	3,6	7,6	
M 8	30	40	50	18	30	14	16	16	6,1	19,5	11	6,2	4,2	9,2	
M 8	30	40	50	21	30	14	16	16	6,1	19,5	11	6,2	5	10	
M 8	30	40	50	25	30	14	16	16	6,1	19,5	11	6,2	5,5	10,5	
M 8	30	40	50	32	30	14	16	16	6,1	19,5	11	6,2	6	11	
M 8	30	40	50	40	30	14	16	16	6,1	19,5	11	6,2	8	13	
M 10	35	45	55	21	36	16	18	18	7,8	22,5	12,5	7,3	4,3	10	
M 10	35	45	55	25	36	16	18	18	7,8	22,5	12,5	7,3	4,6	10,5	
M 10	35	45	55	32	36	16	18	18	7,8	22,5	12,5	7,3	5	11	
M 10	35	45	55	40	36	16	18	18	7,8	22,5	12,5	7,3	7	13	

**Ausführung**

- Rändelhohlschraube GN 421  
Kunststoff, Thermoplast (Polyamid PA)  
schwarz, glänzend
- Schraube  
Edelstahl  
nichtrostend, 1.4305
- Druckstück  
Kunststoff  
Thermoplast (Polyacetal POM)  
- temperaturbeständig bis 80 °C  
- schwarz, matt
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- RoHS

**Hinweis**

Rändelhohlschrauben GN 421.11 haben einen Kugelzapfen, dessen Ø kleiner als der Kern-Ø des Gewindes ist.  
Das bewegliche Druckstück lässt sich leicht aufklipsen und auch wieder demontieren.  
Die Druckstücke werden unmontiert geliefert.  
siehe auch...  
• *Sterngriffschrauben GN 6336.12 (mit beweglichem Druckstück)* → Seite 549  
• *Rändelhohlschrauben GN 421.11 / GN 421.12 mit Verliersicherung GN 111.7* → Seite 639

Bestellbeispiel (mit Kugelzapfen)		1	d <sub>1</sub>
<b>GN 421.11-M8-30</b>		2	l <sub>1</sub>

Bestellbeispiel (mit beweglichem Druckstück)		1	d <sub>1</sub>
<b>GN 421.12-M10-45-21</b>		2	l <sub>1</sub>
		3	d <sub>2</sub>

1.1  
1.2  
1.3  
1.4  
2.1  
2.2  
2.3  
2.4

