

vitrine

passend voor DIN A1, hoogte x breedte x diepte 820 x 970 x 60 mm, voor montage tegen wand of paal in liggend formaat, achterwand magnetisch, vleugel deur, frame van aluminium in zilverkleurig, hoeken rond



10
YEARS
WARRANTY



Artikelnummer: 310314



Premium-vitrine

voor binnen en buiten






vitrine

- geschikt voor binnen en buiten
- passend voor DIN A1
- hoogte x breedte x diepte 820 x 970 x 60 mm
- zichtvlak hoogte x breedte 685 x 835 mm
- voor montage tegen wand of paal in liggend formaat
- achterwand magnetisch
- vleugel deur
- voorvenster van eenlaagsveiligheidsglas (EVG)
- frame van aluminium in zilverkleurig
- hoeken rond
- afsluitbaar met veiligheidsslot
- levering incl. 5 magneten
- 10 jaar garantie





Technische details

uitrusting met informatie	vitrine	opstelling	liggend formaat
plaats van toepassing	binnen en buiten	profiel	rond
hoogte	820 mm	magneten aantal	5 stuks
hoogte zichtvlak	685 mm	afsluitbaar	ja
breedte	970 mm	sluitsysteem	veiligheidslot
breedte zichtvlak	835 mm	materiaal frame	aluminium
diepte	60 mm	materiaal raam voorkant	eenlaagsveiligheidsglas (EVG)
passend voor (capaciteit)	DIN A1	kleur lijst	zilverkleurig
type deur	vleugeldeur	kleur achterwand	zilverkleurig
opstelling	wand-/paalmontage	garantie	10 jaar
oppervlak achterwand	magnetisch	gewicht	21,3 kg

Gerelateerde Producten

310813		staander voor vitrine, van aluminium, lengte 2400 mm
310846		staander voor vitrine, van aluminium, lengte 2150 mm
329979		magneten voor vitrine, in wit
330402		koplijst voor vitrine, van acryl
330413		koplijst voor vitrine, van acryl

Dit past ook bij ...

222696		Glasreiniger, spuitfles met 0,75 l inhoud
222853		inwasser, werkbreedte 350 mm, bekleding van microvezel in groen, greep van kunststof in groen
222855		glasreinigingsdoek, van microvezel in lichtgroen, lengte x breedte 400 x 400 mm
376797		beugel, hoogte x lengte x diepte 415 x 2100 x 550 mm, 6 instelplaatsen (gebruik eenzijdig), voor 55 mm brede wielen, constructie van staal (geschroefd) vuurverzinkt