

Artikelnummer: 128209

Kurzbeschreibung: Bord "vluchtweg via uitgang", HLA 160

Langbeschreibung: Bord Vluchtweg via uitgang: De bijzonderheden in een oogopslag: HIGHLIGHT-producten bereiken verlichtingswaarden die de in de DIN 67510-4 vastgelegde waarden met tot 120% overtreffen. Ze vervullen de volgens DIN 53438-3 vereiste brandvoorwaarden van de klasse F1 zowel voor zelfklevende folies als voor aluminium en kunststof bordjes.

[ul] Afm.: 148 x 297 mm HLF = HIGHLIGHT-folie, lang naverlichtend gedessineerd HLK = HIGHLIGHT-kunststof, lang naverlichtend gedessineerd HLA 160 = HIGHLIGHT-aluminium, 0,4 mm, lang naverlichtend gedessineerd, 160 mcd/m² (brandduur)[ul]Lang naverlichtend is per direct verplicht! Reddingssymbool volgens ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010 Volgens ASR A 1.3 moeten alle bedrijven bij onvoldoende veiligheidsverlichting lang naverlichtende brandisolatie- en reddingssymbolen volgens ASR A 3.4/3 inzetten.

