


**Snijring, buiskoppeling**

**Type** E8-MCS  
**Catalog No.** 040949  
**Alternate Catalog No.** MCSX-E8

**Leveringsprogramma**

Assortiment			Toebehoren
Basisfunctie			Snelkoppeling
			Bestelnr. bij losse bestelling
Toepasbaar voor			MCS, MCSN

**aanwijzingen**

Buitendiameter koppeling 8 mm  
 wandbevestigingsbeugel geïntegreerd, 180° verstelbaar

**Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439**

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-25
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	60

**Technische gegevens ETIM 7.0**

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Toebehoren voor laagspannings-schakeltechniek (EC002498)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Componenten voor laagspanningsschakeltechniek (toebehoren) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])			
Type toebehoren/onderdelen			Overig

**Goedkeuringen**

Product Standards			CSA-CC22.2 No. 14
CSA File No.			12528
CSA Class No.			3211-06
North America Certification			CSA certified

