

# XR

 **atlas**<sup>®</sup>  
 *the shoe company*



NEU MIT  
XR<sup>®</sup> SOHLENTHECNOLOGIE



## XR 485 XP<sup>®</sup> BROWN S3 | ESD

EN ISO 20345 S3 SRC

Art.-Nr. 414

- :XP<sup>®</sup> metallfreie Durchtrittshemmung
- :OILED-Nubukleder
- :MPU<sup>®</sup> Spitzenschutz
- :aktiv-X Funktionsfutter
- :ESD-Ausstattung
- :alu-tec<sup>®</sup> Aluminiumkappe
- :3D-Dämpfungssystem
- :geeignet für die Einlagenversorgung
- :XR<sup>®</sup> Sohlentechnologie

:36 - 50



## XR<sup>®</sup> SOHLENTHECNOLOGIE



### CROSS ZONE

Neuartige Laufflächenprofilierung unterstützt die anatomische Abrollbewegung in der Phase des Auftritts und des Abtritts.

### GRIP-SEGMENTS

Abriebfeste Lamellen garantieren einen festen Halt auf verschneiten, vereisten, schlammigen oder losen Untergründen. Extrem rutschhemmend und zugleich selbstreinigend.

### XR-PLATES

Segmentierte Profilblöcke sorgen für exzellenten Halt auf nassen Untergründen. Die tunnel-förmige Profilierung leitet das Oberflächenwasser optimal von den Profilblöcken ab und hält somit die Auftrittsfläche trocken.

### COMFORT ZONE

Leistungsstarke Fersendämpfung für einen kraftvollen Abstoß, damit der Träger genauso viel Energie hat, wie zu Beginn. Die extra ausgestellten Profilblöcke garantieren bedingungslosen Halt auf allen Untergründen.