

FICHA TÉCNICA – TECHNICAL DATA SHEET: BASEBRID BBT

VENTAJAS – BENEFITS

- Base para sujeción de bridas (hasta ancho de 9mm). Permite la instalación de tubos o cable mediante bridas de hasta 9 mm de ancho - **Base for fixings with cable tie (width up to 9mm). Allows the installation of any kind of pipes, tubes or cables with cable ties of 9 mm of maximum width.**
- Instalación rápida con taco y tornillo - **Fast installation with plug and screw.**
- Permite el montaje de la brida en 1 dirección - **Allows installation of the cable ties in one direction.**
- Alojamiento avellanado para ocultar el tornillo – **countersunk hole to hide the screw head.**
- Dimensiones reducidas para ocultar su posición – **small dimensions to hide his position.**
- Dos modelos: pequeño para bridas hasta 2,5mm y tornillo de $\varnothing 3\text{mm}$, grande para bridas hasta 9mm y tornillo de $\varnothing 6\text{mm}$ – **two models: small for dimensions to hide his position.**

Foto Producto /
Product photo



APLICACIONES – APPLICATIONS.

Instalaciones eléctricas / **Electrical installation**

Instalaciones sanitarias / **Sanitary installation**



CARACTERÍSTICAS – FEATURES

Material / **Material**

- Fabricada en Poliamida 6 modificada con elastómero - **Manufactured with Polyamide 6 modified with elastomer.**

ROHS conforme / **According to ROHS.**

Libre de halógenos / **Halogen free.**



Color / **Colour**


- Colores disponibles: Natural - **Possible colours: Natural.**

Temperatura - **Temperature**

- Instalación -5°C / $+45^{\circ}\text{C}$ - **To install -5°C / $+45^{\circ}\text{C}$**
- Uso: continuo -10°C / $+90^{\circ}\text{C}$, puntas -25°C / $+110^{\circ}\text{C}$ - **After installation: continuously -10°C / $+90^{\circ}\text{C}$; peak -25°C / $+110^{\circ}\text{C}$.**

Cotas principales (mm) - **Main dimensions (mm):**

Ref.	A	B	C	D
915BBT	7	9	14	4
919BBT	9	16	23	5



Este documento es propiedad de Apolo. Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de Apolo / *This document is intellectual property of apolo. Copy is forbidden and will be prosecuted. Copy, total or partial, must have the written agreement of apolo.*

TDS-1

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN / INSTALLATION PROCEDURE

Instalación en 4 pasos / *Installation in 4 steps:*

- Fijar la base a la pared / *Fix the base to the wall.*
- Insertar la brida / *Insert the cable tie*
- Insertar el tubo / *Insert the pipe.*
- Cerrar la brida / *Close the cable tie..*

PARÁMETROS DE INSTALACIÓN / INSTALLATION PARAMETERS

Material / <i>Material</i>		hormigón / <i>concrete</i>	Bloque hormigón / <i>Concrete block</i>	Acero / <i>steel</i>
Distancia mínima entre anclajes <i>Minimum spacing distance</i>	S_{\min} (mm)	Depende del sistema de fijación utilizado. Mirar sus respectivas fichas técnicas - <i>It depends on fixing system. See their technical data sheets.</i>		
Distancia mínima al borde <i>Minimum edge distance</i>	C_{\min} (mm)			

MATERIALES BASE / BASE MATERIAL

Hormigón / *Concrete*

Bloque hormigón / *Concrete block*

Ladrillo macizo / *Solid brick*

Acero / *Steel*

Madera / *Wood*

Panel Sandwich / *Sandwich panel*

CARGAS RECOMENDADAS / RECOMMENDED LOADS.

Depende de la brida y del sistema de fijación utilizado. Mirar sus respectivas fichas técnicas - *It depends on the resistance of cable tie and fixing system. See their technical data sheets.*