

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 105873

*Produkttyp*  
**Normalputzmörtel GP**

*Identifikation/Chargennummer*  
**HAGALITH Haftputz FF**  
Chargennummer siehe seitlicher Sackaufdruck

*Verwendungszweck*  
Einlagiger Kalk-Zement-Haftputz zum Filzen.

*Hersteller*  
**quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG» • Mühleneschweg 6» • D-49090 Osnabrück**

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*  
**System 4**

*Erklärte Leistung*

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1:2010
Wasseraufnahme	W 0	EN 998-1:2010
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 25$	EN 998-1:2010
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08$ N/mm <sup>2</sup> bei Bruchbild A, B oder C	EN 998-1:2010
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	Lambda 10 dry, mat $\leq 0,82$ W/(mK) für P=50% $\leq 0,89$ W/(mK) für P=90% (Tabellenwerte n. EN 1745)	EN 998-1:2010
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-1:2010
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1:2010

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

\_\_\_\_\_  
Dr. Martin Kanig, Leiter Forschung & Entwicklung  
(Name und Funktion)



\_\_\_\_\_  
Osnabrück, 31.05.2013  
(Ort und Datum der Ausstellung)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)