

Rocholz complete paktafel System Flex E



hoogte x breedte x diepte 690 - 960 x 2000 x 800 mm, blad met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in lichtgrijs, C-voetonderstel in RAL9006 blank aluminiumkleurig/RAL3003 robijnrood, 1 lade, 5 legborden, 16 steekbeugels, 2 geperforeerde platen, 1 TFT-/muis-/toetsenbordarm, 1 lamp



Artikelnummer: 158929

Rocholz Complete paktafel System Flex E

Rocholz complete paktafel System Flex E

- hoogte x breedte x diepte 690 - 960 x 2000 x 800 mm
- blad met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in lichtgrijs
- bladdikte 30 mm
- vierkante buis
- rand met stootvaste ABS-lijmrand
- C-voetonderstel in RAL9006 blank aluminiumkleurig/RAL3003 robijnrood
- hoogteverstelling via elektrische motor
- opbouwelementen: 3 HR-aanbouwprofielen met perforatie/sleuven, 5 legborden, 16 steekbeugels, 1 aanlagrand, 2 geperforeerde platen, 1 lamp, 1 TFT-scharnierarm, 1 uittrekbaar blad voor toetsenbord-/muis, 1 uittrekbaar legbord voor printer, 1 Thin-Client-houder, 1 houder voor plakbandafroller, 1 drankhouder
- diepte legborden 300 / 400 mm
- legborden 0°, 10° en 20° kantelbaar
- onderbouwelementen: 1 lade, dwarsprofielen van HR-profielbuis
- nuttige afmeting lade hoogte x breedte x diepte 125 x 459 x 442 mm

- draagvermogen per lade 35 kg

Technische details

meubeltype	tafel	nuttige breedte lade	459 mm
type tafel	paktafel	nuttige diepte lade	442 mm
hoogte	690-960 mm	draagvermogen lade	35 kg
breedte	2000 mm	steekbeugel	16 stuks
diepte	800 mm	afrolhouder	nee
in hoogte verstelbaar	ja	oppervlak plaat	m. melamineharscoating
hoogteverstelling door	elektrische motor	kleur plaat	lichtgrijs
paktafel uitrusting	1 lade, 5 legborden, 16 steekbeugels, 2 geperforeerde platen, 1 TFT-/muis-/toetsenbordarm, 1 lamp	dikte plaat	30 mm
hoogte constructies	1230 mm	bladrand	ABS-rand
legborden	5 stuks	vorm onderstel	C-voetonderstel
legborden functie	0°, 10° en 20° kantelbaar	kleur onderstel	blank aluminiumkleurig/robijnrood // RAL9006/RAL3003
bodemdiepte	300-400 mm	buisvorm	vierkante buis
laden aantal	1 stuks	uitvoering	type 3
nuttige hoogte lade	125 mm	gewicht	230 kg