

Haftgrund HG

Anwendung:

quick-mix Haftgrund dient zur Verbesserung der Verbundfähigkeit zwischen Untergrund und Mörtel. Besonders geeignet als Voranstrich auf saugenden Untergründen.

Eigenschaften:

- lösemittelfrei
- erhöht die Verbundfähigkeit zwischen Untergrund und nachfolgenden Beschichtungen (z.B. Putz, Spachtel, Kleber, etc.)
- leichte Verarbeitung
- hohe Ergiebigkeit

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, saugfähig und frostfrei sein. Lose Teile, alte Anstriche und Spachtelmassen sind restlos zu entfernen. Leimfarben sind abzuwaschen.

Verarbeitung:

Einsatz als Haftbrücke:

quick-mix Haftgrund unverdünnt auf den Untergrund streichen und mattfeucht antrocknen lassen (nachfolgende Beschichtungen frisch in frisch auftragen).

Einsatz als Grundierung:

quick-mix Haftgrund unverdünnt auf den Untergrund streichen und vor Auftrag der Beschichtung gut abtrocknen lassen (ca. 4 Stunden je nach Witterung).

Verbrauch:

Bei Verarbeitung als Haftbrücke/ Grundierung je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 0,1 – 0,2 l/m²

Lagerung:

Trocken, frostfrei und sachgerecht.

Lieferform:

1-ltr.-Becher, 5-ltr.-Eimer

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2006

Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Baumarkt-Programm GmbH
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-644



info@quick-mix.de, www.quick-mix.de