

carton d'expédition en carton ondulé

En carton ondulé avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 1 onde, longueur x largeur x hauteur intérieur 165 x 335 x 80 mm, Convient pour 2 flacons, Pour colis jusqu'à 10 kg

Mindestbestellmenge = 20 pièce

Numéro d'article: 254066



carton d'expédition en carton ondulé





- En carton ondulé avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable
- 1 onde
- longueur x largeur x hauteur intérieur 165 x 335 x 80 mm
- Convient pour 2 flacons
- Pour colis jusqu'à 10 kg
- Stabilité accrue grâce à carton 4 fois plus épais sur les côtés et à double renforcement sur la face avant
- 2 clapets latéraux pour fixer et protéger la marchandise
- Agit protection contre les chocs
- verrouillable avec languette
- Produit livré emballage à plat

Détails techniques

type d'emballage	caisse carton repliable	convient pour (capacité)	2 flacons
type de carton	carton d'expédition en carton ondulé	charge	10 kg
convient pour (application)	expédition par la poste	équipement carton	2 clapets latéraux pour fixer et protéger la

			marchandise
matériau	carton ondulé	renfort	carton 4 fois plus épais sur les côtés et à double renforcement sur la face avant
matériau enveloppe extérieure	papier kraft	propriété de protection	protection contre les chocs
qualité	1 onde	système de fermeture	languette
recyclable	oui	couleur	marron
longueur intérieure	165 mm	livraison	emballage à plat
largeur intérieure	335 mm	Poids	0,192 kg
hauteur intérieure	80 mm		

Cela s'adapte aussi ...

215672		angle de protection des bords, En plastique coloris noir, recyclable, Section 40 x 40 mm
227310		cutter de sécurité, lame trapézoïdale à ressort avec rétractation de lame automatique, sortie de lame 21 mm, avec poignée à pince et œillet de fixation
239555		diable de manutention en aluminium, force 100 kg, pelle largeur x profondeur 483 x 343 mm, pliage rapide pour un gain de place, châssis en rouge/argent, roues avec bandage caoutchouc plein
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion