

Serie 6, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl DIB97JP50



A



Sonderzubehör

DIZ2CX5C6 Clean Air Plus Umluftset extern, DIZ2FX5D1 Long Life Umluftset extern, DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), DZZ2CB1B4 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), DHZ1246 Kaminverlängerung 1100 mm, DHZ1251 Montageturmverlängerung 500 mm, DHZ1231 Adapter für Dachschrägen links / rechts, DHZ1241 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten, DHZ5385 Standard Umluftset, DIZ2CB1I4 Clean Air Standard Umluftset, DHZ5346 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DHZ1253 Montageturmverlängerung 1000 mm, DHZ1256 Kaminverlängerung 1600 mm

Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

- **Besonders leise:** die Hochleistungshaube, die kaum Geräusche macht.
- **Leicht zu reinigender Innenraum:** Versteckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten erleichtern die Reinigung.
- **Eco Silence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **Direct Select Bedienung:** Direkte Auswahl der gewünschten Leistungsstufe und des Lichts

Technische Daten

Bauart:	Inselesse/Deckenlüfter
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Höhe des Kamins:	698-878/698-998 mm
Gerätehöhe:	46 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	30.3 kg
Steuerung:	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	445 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	442 m ³ /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	343 m ³ /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	719 m ³ /h
Max. Luftmenge:	445 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck):	4
Schalleistung:	54 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 / 120 mm
Material des Fettfilters:	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer:	4242005086573
Anschlusswert:	146 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	60; 50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Insel
Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung:	10 min



Serie 6, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl DIB97JP50

Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/54 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

Technische Informationen

- Inselesse Edelstahl
- 90 cm
- 90 cm Inselesse, Edelstahl
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- DirectSelect-Bedienung
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Lichtlinie
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 409 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb 445 m³/h
 - Intensivstufe 719 m³/h

- Abluftleistung nach EN 61591: max. 719 m³/h
- Max. Lüfterleistung 445 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 445 m³/h
 - Intensivstufe: 719 m³/h
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 54 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 719 m³/h
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
 - Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 343 m³/h
 - Intensivstufe: 442 m³/h
 - Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie 6, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl
DIB97JP50

