

## Typ 6500 Reflexfolie RA0 selbstklebend

### 1. Hersteller

Sämtliche Kennzeichnungsprodukte werden gemäß ISO 9001 und ISO 14001 produziert und entsprechen höchsten Qualitätsstandards.

Ausgewählte Parameter wie Witterungsbeständigkeit, Klebkraft und Chemikalienbeständigkeit werden in unserem hauseigenen Labor geprüft und in regelmäßigen Abständen kontrolliert.

### 2. Produktspezifikationen

Materialklasse	Reflexfolie (weiß/gelb)
Ausstattung	selbstklebend
Abziehhilfe (abhängig von Ausführung)	entgittert; Anfasslasche; Träger rückseitig geschlitzt
Temperaturbeständigkeit	-55 °C bis +80 °C
Haltbarkeit Außenanwendung *	2 Jahre *
Haltbarkeit Innenanwendung	nahezu unbegrenzt
	*bedrucktes Schild bei vertikaler Außenbewitterung und mitteleuropäischem Normalklima

#### 2.1 Haltbarkeit im Außeneinsatz

Gesamterscheinungsbild	Beurteilung nach 2 Jahren Bewitterung
UV-Stabilität Farbton	Oberfläche etwas matter, Schild leicht geschrumpft
Gesamtbeurteilung	Farben minimal verblasst, Lesbarkeit 100 % gegeben
	Gesamtkombination besteht 2 Jahre im Außeneinsatz

#### 2.2 Technische Daten

Oberfläche	30 – 35 GE / 20° DIN 67531
Dicke	100 - 200 µm
Kleber	Acrylatklebstoff
Klebkraft FTM1 Edelstahl nach 24h	> 16 N / 25 mm
Trägerpapier	135 - 160 g
Verklebetemperatur	> 0 °C
u. a. geeignete Untergründe	lackiertes Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Anstrich, Pappe, Karton...

#### 2.3 Wischbeständigkeit

Isopropanol	✓
n-Heptan	✓
Künstliche Handschweißlösung	✓
Fette	✓

#### 2.4 Chemikalienbeständigkeit

Dest. Wasser 65 °C	✓
Waschlauge 10 %	✓
Kaltreiniger	✓
Transformatoröl	✓
Testbenzin 145/200	✓
Frostschutz	✓
Diesel	✓

#### Deutschland

**Kroschke**  
sign-international  
GmbH[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)Kroschkestraße 1  
D-38112 Braunschweigvertrieb@kroschke.com  
Tel. +49 531 318-318 Fax -151

#### Österreich

**Kroschke**  
Ges.m.b.H.  
Arbeitssicherheit  
und Kennzeichnung[www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)Industraße 1 - 7  
A-3400 Klosterneuburgoffice@kroschke.at  
Tel. +43 2243 3 457-457 Fax -444

## Typ 6500 Reflexfolie RA0 selbstklebend

### 3. Einsatz und Verwendung

Unsere Klebeschilder wurden speziell für die Anwendung in rauen Industrieumgebungen entwickelt. Sie verfügen über eine fast unbegrenzte Einsatzdauer im Innenbereich und mindestens zwei Jahre Haltbarkeit bei Außenanwendungen. Sie bieten eine schnelle und praktische Möglichkeit einer permanent haftenden, individuellen Kennzeichnung und eignen sich zur Verklebung auf fast allen Untergründen.

Zusätzlich verfügen sie über eine gute Witterungsbeständigkeit und Resistenz gegen viele Chemikalien.

Mögliche Anwendungsgebiete:

- jegliche Art von innerbetrieblicher Kennzeichnung
- für Einsatz auf allen Betriebsgeländen
- Kennzeichnungen mit guten Reflexionswerten
- Anforderungen ohne RAL-Gütesiegel

### 4. Verarbeitungshinweise

Zur Vereinfachung der Handhabung sind sämtliche Folienschilder mit einer Abziehhilfe ausgestattet. Je nach Lieferform (Rolle/Bogen) und abhängig vom Herstellungsverfahren sind die Schilder entweder entgittert, mit einer Anfasslasche ausgestattet oder das Abdeckpapier ist rückseitig mit einer Schlitzung versehen.

Die Schilder sind für Verklebung auf den meisten glatten Untergründen geeignet. Bitte achten Sie darauf, dass der zu beklebende Untergrund fett- (Öl, Wachs, Silikon) und staubfrei ist. Reinigen Sie ggf. mit Spiritus oder Fensterreiniger vor. Verkleben Sie das Schild blasenfrei und drücken Sie es gut an.

Vermeiden Sie die Verarbeitung bei Temperaturen unter 0 °C, da das die Klebkraft beeinträchtigen kann.

### 5. Reinigung der Schilder

Zur Reinigung der Schilder empfehlen wir ein feuchtes Tuch, getränkt mit einer Wasserlösung aus mildem, alkalischem Reinigungsmittel (z.B. Spülmittel).

### 6. Lagerhinweise

Haltbarkeit bei ungeöffneter Originalverpackung 23 °C / 50 % r. F. und unter Ausschluss von Sonneneinstrahlung liegt bei 2 Jahren.

Die Nichteinhaltung dieser Lagerhinweise verringert die Produktlebensdauer.

**Wichtiger Hinweis:** Alle Kroschke-Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Wir liefern alle Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern aus. Zu den Produkten veröffentlichte Informationen stellen ausdrücklich keine Beschaffenheitsgarantie im Sinne des § 443 BGB dar. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen, obliegt es dem Anwender, die Eignung und Leistungsfähigkeit der Produkte für den jeweiligen Verwendungszweck und vor dem Einsatz genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung des Produktes ergeben. Dies gilt insbesondere für offensichtlich unsachgemäße Verwendungen. Änderungen bleiben vorbehalten.

#### Deutschland

**Kroschke**  
sign-international  
GmbH

[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Kroschkestraße 1  
D-38112 Braunschweig

vertrieb@kroschke.com  
Tel. +49 531 318-318 Fax -151

#### Österreich

**Kroschke**  
Ges.m.b.H.  
Arbeitssicherheit  
und Kennzeichnung

[www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

Inkustraße 1 - 7  
A-3400 Klosterneuburg

office@kroschke.at  
Tel. +43 2243 3 457-457 Fax -444