



Bowdenzug, L=1830mm, für mechanische Verriegelung



Powering Business Worldwide™

Typ **IZMX-MIL-CAB1830-1**
Art.-Nr. **184219**
Katalog Nr. **65A2841G02**

Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzausrüstung
Zubehör			Verriegelungen
Zubehör			Bowdenzüge
			Die Beschreibung der mechanischen Verriegelung fordert eine bestimmte Anzahl von Bowdenzügen-Sets. Ein Set beinhaltet zwei Bowdenzüge. 1830 mm lang
verwendbar für			IZMX-MIL...C-F... IZMX-MIL...C-W...
			Bowdenzug

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	70

Technische Daten nach ETIM 6.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Mechanische Verriegelung für Schalter (EC001044)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Mechanische Verriegelung für Schalter (ec1@ss8.1-27-37-13-03 [AKN341010])			
Hilfskontakte anbaubar			nein
Anzahl der Kontakte als Öffner			0
Anzahl der Kontakte als Schließer			0