

## miro-haft/krepp color

kohäsive, elastische Fixierbinde, gekreppt, farbig



miro-haft/krepp color ist eine kohäsive, elastische Fixierbinde mit gekreppter Struktur und universellem Einsatzbereich. Sie lässt sich faltenfrei anlegen (gut modellierbar) ohne abzuschneiden und ist dabei wirtschaftlich, da nur wenig Bindetouren benötigt werden. Die Binde haftet auf sich selbst aber nicht auf der Haut bzw. Haaren. Verbandklammern werden nicht benötigt.

### Anwendungsgebiete:

- zum schnellen Fixieren von Kompressen, Wundauflagen, Salbenverbänden und für Cast-Schienen
- zum Fixieren, Stützen und Entlasten z.B. bei Verstauchungen, Verrenkungen oder nach Gipsabnahme
- erschwert als Unterzug das Verrutschen von Kompressionsverbänden

### Bestellinformationen:

(Länge gedehnt)

Breite	Art-N°	PZN	Länge	VE
6cm	63006	01215553	ca. 20m	1 St.
8cm	63008	01215576	ca. 20m	1 St.
10cm	63010	01215582	ca. 20m	1 St.
6cm	63706	01212603	ca. 20m	1 St.
8cm	63708	01212626	ca. 20m	1 St.
10cm	63710	01212595	ca. 20m	1 St.
6cm	63806	01212655	ca. 20m	1 St.
8cm	63808	01212661	ca. 20m	1 St.
10cm	63810	01212649	ca. 20m	1 St.
6cm	63906	01212709	ca. 20m	1 St.
8cm	63908	01212721	ca. 20m	1 St.
10cm	63910	01212684	ca. 20m	1 St.
6cm	63306	07698624	ca. 20m	1 St.
8cm	63308	07698647	ca. 20m	1 St.
10cm	63310	07698707	ca. 20m	1 St.
6cm	63106	07698699	ca. 20m	1 St.
8cm	63108	07698676	ca. 20m	1 St.
10cm	63110	07698618	ca. 20m	1 St.

### Materialzusammensetzung:

72% Baumwolle

28% Polyamid

Beschichtung: Latex-Mikropunktbeschichtung

### Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Haltbarkeitsüberwachung.

<b>Dehnung ca. (in %):</b>	60%
<b>Sterilisation:</b>	unsteril
<b>waschbar bis:</b>	entfällt
<b>CE-Kennzeichnung:</b>	<b>CE</b>
<b>Zolltarifnummer:</b>	3005.9050
<b>Haltbarkeit:</b>	3 Jahre
<b>Klassifizierung:</b>	I unsteril
<b>Anhang:</b>	I und VII, nach RL 93/42 EWG
<b>Regel:</b>	1
<b>Produkt zum einmaligen Gebrauch</b>	ja

**miro Verbandstoffe GmbH**  
In den Wiesen 3  
D-51674 Wiehl  
Germany

Fon: +49 (0)22 62 – 7248-0  
Fax: +49 (0)22 62 – 7248-48  
info@miro-verbandstoffe.de  
www.miro-verbandstoffe.de

Technische Daten, sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.