

CareBowl® L CE

registriertes Medizinprodukt



Produktmaße 252 x 150 x 46 mm (L x B x H)

Gewicht pro Stück 17 g

Verpackungsinformationen

Paketgewicht:	6,2 kg
Paketmaße:	606 x 400 x 262 mm (L x B x H)
Paketinhalt:	300 Stück
Pakete pro Palette*:	40
Menge pro Palette*:	12.000 Stück
Palettenmaße*:	1.200 x 800 x 2.764 mm (L x B x H)

*Euro-Palette – bei anderen Paletten können abweichende Verpackungsinformationen gelten

ohne Bedruckung

verfügbare Farben

Weiß
Grau

UDI-DI: 4260676590021

UDI-DI: 4260676590014

Nichtvertragliches Dokument. Änderungen vorbehalten. Maße & Gewichte sind durchschnittliche Angaben!
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Folgeseite.

Version (D) 23.08.2021



Rue Pierre Clugnet
56350 Allaire
FRANCE
Tél: +33 (0)2 99 71 95 22

Omni-Pac Group

An der Kaje 1
26931 Elsfleth
GERMANY
Tel: +49 (0) 4404 9874-0
www.omnipacgroup.com

Second Avenue,
Flixborough Industrial Estate
Scunthorpe
North Lincolnshire DN15 8SD
UNITED KINGDOM
Tel: +44 (0)1724 847 207

Fragen Sie nach unseren
FSC®-zertifizierten Produkten!



Ergänzung zum Produktdatenblatt



Medizinprodukte

Produktbeschreibung

Zusammensetzung (verwendete Materialien):

Faserformprodukte aus Recyclingpapier und Frischfaser in variablen Anteilen unter Zusatz von prozessstabilisierenden Additiven, zum Teil nuanciert.

Verwendungszweck:

Als Medizinprodukte für den Einsatz im medizinischen Bereich wie z. B. im Krankenhaus, Alten-, Pflegeheimen und Arztpraxen zum Auffangen von Körperflüssigkeiten oder als Abwurf von Instrumenten nach ihrem Einsatz und vor ihrer Reinigung.

Nutzungseinschränkung:

Heiße und/oder gefrorene Substanzen, alkoholische Lösungen, Mikrowelle, Sterilisationsverfahren

Lager- und Transportbedingungen:

Wir empfehlen für diese Produkte eine Lagertemperatur von 15 – 30° C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 – 60%. Schützen Sie bitte die Produkte bei Lagerung in nicht klimatisierter Umgebung vor Nässe und direkter Sonneneinstrahlung sowie vor zu feuchter und zu trockener Luft (Heißgebläse). Unter den angegebenen Bedingungen empfehlen wir eine Haltbarkeit von fünf Jahren.

Sonstiges:

Ware ist empfindlich auf mechanische Einwirkung und darf keinen Stößen oder hohem Druck ausgesetzt werden. Ware muss vor Nässe und Feuchtigkeit geschützt werden. Die Verwendung außerhalb des Verwendungszwecks liegt in der Verantwortung des Anwenders.

Version (D) 04.10.2021



Rue Pierre Clugnet
56350 Allaire
FRANCE
Tél: +33 (0)2 99 71 95 22

An der Kaje 1
26931 Elsfleth
GERMANY
Tel: +49 (0) 4404 9874-0
www.omnipacgroup.com

Omni-Pac Group

Second Avenue,
Flixborough Industrial Estate
Scunthorpe
North Lincolnshire DN15 8SD
UNITED KINGDOM
Tel: +44 (0)1724 847 207

Fragen Sie nach unseren
FSC®-zertifizierten Produkten!

