Ø 4 mm-Einbaubuchsen

SLB4-F

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchsen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil, vergoldet. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc.
Anschluss: Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm.

Ø 4 mm Panel-mount Sockets

SLB4-F

Insulated Ø 4 mm rigid sockets accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Machined brass, gold-plated. The socket is screwed into predrilled panels of plastic, metal etc.
Flat connecting tab 4.8 mm x 0.8 mm.





Montagebohrung
Panel drilling

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current		*Farben *Colours
SLB4-F	**23.3000-***	1000 V, CAT III / 24 A	Au	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Rohrschlüssel **SS2, SS425**, Seite 51
Flachsteckhülse **FSH4,8x0,8**, Seite 50

Montageanleitung **MA152**
www.multi-contact.com

Tube spanners **SS2, SS425**, page 51
Flat connecting receptacle **FSH4,8x0,8**, page 50

Assembly instructions **MA152**
www.multi-contact.com

SLB4-E

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchsen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil, vernickelt. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. **Lötanschluss.**

SLB4-E

Insulated Ø 4 mm rigid sockets accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Machined brass, nickel-plated. The socket is screwed into predrilled panels of plastic, metal etc.
Solder connection.





Montagebohrung
Panel drilling

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current		*Farben *Colours
SLB4-E	**49.7049-***	1000 V, CAT III / 24 A	Ni	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Rohrschlüssel **SS2, SS425**, Seite 51

Montageanleitung **MA152**
www.multi-contact.com

Tube spanners **SS2, SS425**, page 51

Assembly instructions **MA152**
www.multi-contact.com