

Einbaubeispiel 3

Installation example 3

Inbouwvoorbeeld 3

Exemple d'installation 3

Inbyggnadsexempel 3

Esempio d'installazione 3

1/2 19" oder 19"-Ausschnitt


1/2 19" of 19" uitsparing

1/2 19" - eller 19"-urtag

feritoia 1/2 19" oppure 19"

1/2 19" cut-out or 19" cut-out

Découpe 1/2 19" ou découpe 19"



	а	b	С	d	е	f	g	h	i	k
FT 2780	158	320	68,5	88,9	/	280	136	237	134	252
FT 2781	158	534	68,5	88,9	/	494	136	450	134	465
FT 2782	291,5	534	135	222,25	1	494	270	450	267	465
FT 2796	425	534	68,5	355,6	335,5	494	403	450	401	465

Umschalten auf Perfektion AITTAL

Dima di foratura e istruzioni di montaggio

Cabarit de percage et processus de montage

Borrschablon och montageanvisning

Boormal en montageaanwijzing

Hinge side Coté de la charnière Coté du verrouillage Sluitzijde Låssida Scharnierzijde Gångjärnssida Lato chiusura Lato cerniera Nach Bohrschablone oder vorgegebenen Maßen anreißen.
Trace according to drilling template or indicated dimensions.
Tracer selon gabarit de percage ou dimensions indiquées.
Volgens boorsjabloon of aangegeven maten aftekenen.
Ritsats enligt borrschablon eller angivna mått.
Tracciare secondo la dima di foratura oppure le dimensioni indicate. Außenkante Plexiglashaube Nur nach vorgegebenen Maßen anreißen. Trace only according to indicated dimensions. Outside edge cover of plexiglas Face extérieure plaque de finition en plexiglass Tracer seulement selon des dimensions indiquées. Buitenkant plexiglaskap Alleen overeenkomstig aangegeven maten aftekenen. Ytterkant plexiglaskåpa Ritsats enbart efter angivna mått. Spigolo esterno calotta in plexiglass Tracciare solamente secondo le dimensioni indicate. max. Ausschnitt für BGT 134 x 237 max. Ausschnitt für BGT 134 x 450 max. cut-out for card frame 134 x 237 max. cut-out for card frame 134 x 450 découpe max. pour tiroir 134 x 237 découpe max. pour tiroir 134 x 450 max. uitsparing voor printkaartenrek 134 x 237 max. uitsparing voor printkaartenrek 134 x 450 max. håltagning för yleiskehikot 134 x 237 max. håltagning för yleiskehikot 134 x 450 max. apertura per cassetti 134 x 237 max. apertura per cassetti 134 x 450 6,5 9 88, FT 2780 = Bohrungen 1 FT 2780 = hole 1FT 2780 = Percages 1 FT 2780 = boringen 1 FT 2780 = hål enligt 1 FT 2781 = Bohrungen 2 FT 2781 = hole 2 FT 2780 = fori 1 252 FT 2781 = Percages 2 FT 2781 = boringen 2 FT 2781 = hål enligt 2 FT 2781 = fori 2 465 135 5 Bohrschablone für Plexiglashaube FT 2780 - 2796 Drilling template for cover of plexiglas FT 2780 - 2796 Gabarit de percage pour plaque de finition en plexiglass FT 2780 - 2796 FT 2782 = Bohrungen 3 Boormal voor plesiglaskap FT 2780 - 2796 max. Ausschnitt für BGT 267 x 450 FT 2782 = hole 3max. cut-out for card frame 267 x 450 335,5 Borrschablon för plexiglaskåpa FT 2780 – 2796 FT 2782 = Percages 3 découpe max. pour tiroir 267 x 450 FT 2782 = boringen 3 FT 2782 = hål enligt 3  $-\bigcirc$ Dima di foratura per calotta in plexiglass FT 2780 - 2796 max. uitsparing voor printkaartenrek 267 x 450 max. håltagning för yleiskehikot 267 x 450 FT 2782 = fori 3 max. apertura per cassetti 267 x 450 Vor dem Bohren die Maße prüfen. Durch veränderte Luftfeuchtigkeit u. die Falzung können Maßschwankungen auftreten. Before drilling examine the dimensions. Due to the changing air humidity and the folding of the sheet dimensional tolerancecs might occur. Vérifier les dimensions avant de percer. Dû à la fluctuation de température ou au pliage le gabarit peut subir des écarts. Voor het boren de maat kontroleren. Door een veranderlijke luchtvochtigheid en door de vouwen kunnen maat toleranties optreden. Kontrollera måtten innan borrning. Genom ändrad luftfuktighet och falsning kan måttändringar uppkomma. Prima di forare verificare le dimensioni. Attraverso la variazione dell'umidità dell'aria sotto la piegatura possono presentarsi dimensioni modificate. FT 2796 = Bohrungen 4 max. Ausschnitt für BGT 401 x 450 FT 2796 = hole 4 max. cut-out for card frame 401 x 450 FT 2796 = Percages 4 découpe max. pour tiroir 401 x 450 FT 2796 = boringen 4 max. uitsparing voor printkaartenrek 401 x 450 FT 2796 = hål enligt 4 max. håltagning för yleiskehikot 401 x 450 FT 2796 = fori 4max. apertura per cassetti 401 x 450

Scharnierseite

Verschlußseite

Lock side