

Durable desserte multifonctionnelle

hauteur x largeur x profondeur 820 x 765 x 440 mm, 3 niveaux, corps avec revêtement résine époxy en argent métallisé, niveaux avec revêtement mélaminé, facile d'entretien en anthracite

Numéro d'article: 407727



DURABLE

Durable Desserte multifonctionnelle

desserte multifonctionnelle

- hauteur x largeur x profondeur 820 x 765 x 440 mm
- structure en acier/bois
- 3 niveaux
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- corps avec revêtement résine époxy en argent métallisé
- niveaux avec revêtement mélaminé, facile d'entretien en anthracite

Détails techniques

type de meuble	armoire	matériau de plaque	bois
type d'armoire	armoire à poser	matériau de tablette	bois
hauteur	820 mm	surface de corps	revêtement résine époxy
largeur	765 mm	surface de tablette	a. revêt. mélaminé
profondeur	440 mm	couvercle	non
nombre de plateaux	2 pièce	roulant	oui
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
équipement chariot	sans équipement	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
couleur du corps	argent métallisé	pneumatique	plastique

couleur de la tablette	anthracite	Poids	25,74 kg
matériau	acier/bois		

Cela s'adapte aussi ...

503161		tableau blanc, hauteur x largeur 900 x 1200 mm, surface du plateau avec revêtement en plastique - variante abordable avec des propriétés d'essuyage limitées, parfait pour une utilisation occasionnelle et rapide, surface : magnétique, inscriptible et effaçable à sec, noyau de panneau en acier en argent, équipement : 2 marqueurs, 1 effaceur, 10 aimants et bac, cadre en aluminium coloris argent avec angles en plastique
503437		Système de consultation sur table, DIN A4 dans format portrait, 10 tableaux de consultation, cadre en 5 coloris
523540		corbeille à papier, capacité 18 l, hauteur x diamètre 331 x 315 mm, corps en polypropylène noir
527830		lampe de bureau, 1 x lampe à économie d'énergie, 20 W, ampoule interchangeable, classe d'efficacité énergétique F, bras pivotant à 160°, longueur du bras 410 mm, 2 pièces, installation avec socle ou pied de serrage, largeur de serrage 0 - 55 mm, en aluminium en noir/argent