

meychair **Werkplaatsstoel** **Workster Pro W15**

Met standaardzitting uit PU-schuim in zwart, zitting hoogte x breedte x diepte 610 - 860 x 470 x 470 mm, frame met voering, voetkruis van staal in zwart, Onderbouwd met glijders

Artikelnummer: 273639



Werkplaatsstoel






- met stoelmechanisme met anti-schokbeveiliging voorkomen het naar voren klappen van de leuning na het ontgrendelen van de vergrendeling
- Met standaardzitting uit PU-schuim in zwart
- stoel met verstelling zitneiging en extra draaibaar
- helling verstelbaar van 5 tot -4 °
- zithoogteverstelling via gasveer door hendel
- zitting hoogte x breedte x diepte 610 - 860 x 470 x 470 mm
- rug hoogte x breedte 400 x 420 mm
- belastbaar tot 250 kg
- zitting met leuning
- stoelleuning ergonomisch model
- rug van PU-schuim in zwart
- rugleuning in hoogte/neiging verstelbaar
- frame met voering
- voetkruis van staal in zwart
- Onderbouwd met glijders





- draaistoel Brandveiligheid getest volgens DIN 66084, classificatie P-b
- gewicht 27 kg
- met GS-markering

Technische details

meubeltype	zitmeubel	kleur rug	zwart
zitmeubeltype	Draaistoel	materiaal rug	PU-schuim
stoelmechanisme	stoelmechanisme met anti-schokbeveiliging voorkomen het naar voren klappen van de leuning na het ontgrendelen van de vergrendeli	rughoogte	400 mm
kleur zitting	zwart	rugbreedte	420 mm
materiaal zitting	PU-schuim	rugleuningverstelling	in hoogte/neiging verstelbaar
type zitting	standaardzitting	in hoogte verstelbaar	ja
zittinginstelling	rugleuning in hoogte/helling verstelbaar	onderbouw	glijder
zithellingverstelling	5--4 °	frame uitrusting	voetring
zitting uitvoering	met leuning	voetensteun	ja
hoogteverstelling door	gasveer	materiaal voetkruis	staal
zithoogteverstelling via	hendel	kleur voetkruis	zwart
zithoogte	610-860 mm	materiaal onderstel	staal
kleur	zwart	kleur onderstel	zwart
zitbreedte	470 mm	brandveiligheid	classificatie P-b volgens DIN 66084
zitdiepte	470 mm	certificering	GS
zitbelasting	250 kg	garantie speciaal	5 jaar // metalen onderdelen
hoofdsteun	nee	gewicht	27 kg
rug uitvoering	ergonomisch model		

Dit past ook bij ...

208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
221110		Wandhouder voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 300 mm diameter, frame van metaal in wit
221133		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 30 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 230 mm, papierkwaliteit cellulose, in oudroze
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221241		vuilniszak, inhoud 30 l, 23 µm dik, lengte x breedte 650 x 500 mm, in zwart

221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
531074		stelling met zichtbakken - grondveld, hoogte x breedte x diepte 480 x 1020 x 200 mm, 36 bakken van polypropyleen in rood, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7012 bazaltgrijs
532403		gereedschapswagen - met uitrusting, hoogte x breedte x diepte 950 x 610 x 450 mm, 6 laden, afsluitbaar met cilinderslot, romp gelakt in RAL3020 verkeersrood, front gelakt in RAL7016 antracietgrijs