

Sprossenangeleiter

TOPIC 1034



Die einfachste Art in die Höhe zu gelangen – perfekt gefertigt nach Layher-Qualitäts-Standard. Rutschhemmende Kunststoffschuhe geben sicheren Stand.

Lichte Weite: **300 mm**
 Außenbreite: **360 mm**
 Sprossenabstand: **280 mm**

Für noch mehr Sicherheit ist die **TOPIC 1034 Anlegeleiter** auch mit Traverse erhältlich.

Traversenbreite: **890 mm**
 bei 6 – 18 Sprossen
 Traversenbreite: **1130 mm**
 bei 20 – 24 Sprossen



Sprossenangeleiter breit

TOPIC 1054



Die breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand – erhöhte Standsicherheit und größere Seitenstabilität. Rutschhemmende Kunststoffschuhe geben sicheren Stand.

Lichte Weite: **390 mm**
 Außenbreite: **450 mm**
 Sprossenabstand: **280 mm**

Für noch mehr Sicherheit ist die **TOPIC 1054 Anlegeleiter** auch mit Traverse erhältlich.

Traversenbreite: **890 mm**
 bei 6 – 18 Sprossen
 Traversenbreite: **1130 mm**
 bei 20 – 24 Sprossen



TOPIC 1034 ohne Traverse

Länge [m]	Anzahl Sprossen	Standhöhe [m]	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.
1,85	6	0,80	64	3,4	1034.006
2,40	8	1,35	64	4,6	1034.008
2,95	10	1,85	64	5,6	1034.010
3,50	12	2,40	64	6,4	1034.012
4,05	14	2,90	64	7,8	1034.014
4,60	16	3,40	64	8,9	1034.016
5,20	18	3,95	64	9,4	1034.018
5,75	20	4,50	76	11,6	1034.020
6,30	22	5,00	76	12,8	1034.022
6,85	24	5,55	76	13,8	1034.024

TOPIC 1054 ohne Traverse

Länge [m]	Anzahl Sprossen	Standhöhe [m]	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.
1,85	6	0,80	64	4,0	1054.006*
2,40	8	1,35	64	5,0	1054.008
2,95	10	1,85	64	6,0	1054.010
3,50	12	2,40	64	6,5	1054.012
4,05	14	2,90	64	8,0	1054.014
4,60	16	3,40	64	9,5	1054.016
5,20	18	3,95	64	10,5	1054.018
5,75	20	4,50	76	12,5	1054.020
6,30	22	5,00	76	13,5	1054.022
6,85	24	5,55	76	15,0	1054.024

TOPIC 1034 mit Traverse

Länge [m]	Anzahl Sprossen	Standhöhe [m]	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.
1,85	6	0,80	64	4,1	1034.106
2,40	8	1,35	64	5,3	1034.108
2,95	10	1,85	64	6,3	1034.110
3,50	12	2,40	64	7,1	1034.112
4,05	14	2,90	64	8,5	1034.114
4,60	16	3,40	64	9,6	1034.116
5,20	18	3,95	64	10,1	1034.118
5,75	20	4,50	76	12,4	1034.120
6,30	22	5,00	76	13,6	1034.122
6,85	24	5,55	76	14,6	1034.124

TOPIC 1054 mit Traverse

Länge [m]	Anzahl Sprossen	Standhöhe [m]	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.
1,85	6	0,80	64	4,7	1054.106
2,40	8	1,35	64	5,7	1054.108
2,95	10	1,85	64	6,7	1054.110
3,50	12	2,40	64	7,2	1054.112
4,05	14	2,90	64	8,7	1054.114
4,60	16	3,40	64	10,2	1054.116
5,20	18	3,95	64	11,2	1054.118
5,75	20	4,50	76	13,2	1054.120
6,30	22	5,00	76	14,2	1054.122
6,85	24	5,55	76	15,7	1054.124

Arbeitshöhe



Standhöhe
 (max. 4. Sprosse von oben)

Arbeitshöhe



Standhöhe
 (max. 4. Sprosse von oben)