

- hoch beanspruchbare Beschichtung, beständig gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Benzin, Öle und Salzwasser
- geprüft von der Berufsgenossenschaft gemäß DIN 51130 und mit Zertifikat ausgezeichnet

- zur Vermeidung von Rutschunfällen an Orten, an denen Chemikalienbeständigkeit gefordert ist
- haftet ausgezeichnet auf Metall-, Beton- und Holzoberflächen
- einfach aufzutragen mit harter Rolle oder Spachtel
- nach 12 Stunden begehbar, nach 72 Stunden voll belastbar
- Ergiebigkeit ca. 4 m² je 5 Liter Eimer, Safe Step 50 ca. 13 m²



ZUBEHÖR

Grundierung für Beton- und Holzböden

- 0,75 Liter (für 3-4,2 m²),
Bestell-Nr. 137-280-J9

- 5 Liter (für 20-30 m²),
Bestell-Nr. 137-281-J9

Auftragungsrolle hart, 6 Stück

Bestell-Nr. 137-284-J9

Grundierung für Metalloberflächen

- 0,75 Liter (für 6,4 m²),
Bestell-Nr. 137-282-J9

- 5 Liter (für 42,5 m²),
Bestell-Nr. 137-283-J9

Rollgriff
Bestell-Nr. 137-285-J9

Safe Step 50®

- rutschfeste Bodenbeschichtung
- für den universellen Einsatz auf großen Flächen
- rutschfestes Profil gemäß DIN 51130 R 13, V 4

Safe Step 100®

- Einkomponentensystem, Reste können zur Wiederverwendung aufbewahrt werden
- für Fußgänger und leichten Fahrzeugverkehr, zur Vermeidung von Rutschunfällen auf Treppen und Fußgängerwegen
- rutschfestes Profil gemäß DIN 51130: R13, V10

Safe Step 200®

- zur Vermeidung von Rutschunfällen in Ladebuchten, Fahrzeugrampen und allen Bereichen mit starkem Fahrzeugverkehr
- die Beschichtung besteht aus 2 Komponenten und ist innerhalb von 4 Stunden zu verarbeiten
- rutschfestes Profil gemäß DIN 51130: R12, V8

Safe Step 500 SF®

- lösungsmittelfrei
- auch zur Verwendung in Nahrungsmittelbetrieben geeignet
- aus zwei Komponenten bestehende rutschfeste Epoxid-Bodenbeschichtung
- rutschfestes Profil gemäß DIN 51130 R10, V8

Typ	Safe Step 50	Safe Step 100	Safe Step 200	Safe Step 500 SF
Bestellnummer grau	241-834-J9	137-267-J9	137-271-J9	137-276-J9
Bestellnummer rot	-	137-270-J9	-	-
Bestellnummer gelb	-	137-268-J9	137-273-J9	-

Rutschfeste, selbstklebende Bänder

- beständig gegen Wasser, Öl, Reinigungs- und Lösungsmittel



Ausführung schwarz



nachleuchtend



schwarz/gelb

Farbe 1	schwarz	transparent	neongelb
Bestellnummer Rollenbreite 25 mm	137-290-J9	-	-
Bestellnummer Rollenbreite 50 mm	137-291-J9	137-296-J9	137-298-J9
Bestellnummer Rollenbreite 100 mm	137-294-J9	-	-
Bestellnummer Rollenbreite 150 mm	137-295-J9	-	-

- selbstklebende Bänder speziell für die schnelle, wirksame und wirtschaftliche Lösung bei Rutsch-Problemen durch glatte Oberflächen
- universell einsetzbar, leicht zu verlegen
- keine Stolpergefahr, leichte Befahrbarkeit
- Rollenlänge: 18,25 Meter

Farbe	schwarz / gelb	nachleuchtend
Bestellnummer Rollenbreite 50 mm	137-299-J9	137-300-J9

Safe Step Anti-Rutsch Spray

- Transparentes Anti-Rutsch-Spray
- Haltbarkeit je nach Anwendung bis zu 6 Monaten
- Inhalt ausreichend für: 1,5 - 2 m² pro 400 ml Aerosol
- Anzuwenden bei Temperaturen von 5 - 30°
- 12 Spraydosens in einer Verpackungseinheit
- sofort und schnell anwendbar



Typ	400
Bestellnummer	241-838-J9