

ViewSonic Projektor PS600W



Projektion Technologie	DLP
Projektionstechnologie	DLP
Projektorhelligkeit (ANSI Lumen)	3500
Lampenleistung (W)	200
Lampenlebensdauer (h)	5000
Anzahl Lampe(n) (Lampen)	1
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus) (h)	15000
Gebrauchsdauer der Lampe (kostengünstiger Modus) (h)	15000
native Auflösung des Projektors	WXGA (1280x800)
Native Seitenverhältnis	16:10
Natives Seitenverhältnis	16:10
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch)	22000:1
Anzahl der Farben	1,073 Milliarden Farben

Projektionsabstand (m)	0,6 - 1,9
Throwverhältnis	0.5:1
Projektionsverhältnis	0.5:1
Projektionsflächenkapazität (Zoll)	30 - 300
Projektionsflächenkapazität (mm)	762 - 7620
Trapezkorrektur, horizontal (°)	-26 - 26
Trapezkorrektur, vertikal (°)	-40 - 40
Vertikaler Scanbereich (Hz)	23 - 120
Horizontaler Scanbereich (kHz)	15 - 102
Anzahl HDMI Anschlüsse	2
HDMI-Steckverbindertyp	Volle Größe
HDMI-Version	1.4
DVI Anschluss	Nein
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	3
Composite Video-Eingang	1
Unterstützte Video-Modi	480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Anzahl der mini-USB 2.0 Ports	1
RS-232 port	1
PC Audio Ausgang	Ja
PC Audio-Eingang	Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
WLAN	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung (W)	10
Matrix typ	DMD
Matrix Größe (cm)	1,65
Integrierter Kartenleser	Nein
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Energiequelle	AC
Analoges Signalformatsystem	NTSC,PAL,PAL 60,SECAM
Eingebaute Anzeige	Nein
Kabelsperre-Slot	Ja
Anzahl Leuchtmittel (Lampen)	1
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Zertifizierung	FCC, cTUVus
RoHS-Kompatibel	Ja
Fernbedienung	Ja
Schnellstartübersicht	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC,VGA

AC Eingangsspannung (V)	100 - 240
AC Eingangsfrequenz (Hz)	50/60
Stromeingang	Ja
Stromverbrauch (in Betrieb) (W)	260
Stromverbrauch (typisch) (W)	260
Stromverbrauch (Standby) (W)	0,5
Produktfarbe	Weiß
Gewicht (kg)	2,6
Breite (mm)	292
Höhe (mm)	115
Tiefe (mm)	236
Höhe bei Betrieb (m)	0 - 3000
Paketgewicht (kg)	3,3
Verpackungstiefe (mm)	300
Verpackungsbreite (mm)	365
Verpackungshöhe (mm)	188
Luftfeuchtigkeit in Betrieb (%)	0 - 90
Temperaturbereich in Betrieb (°C)	0 - 40