

Artikelnummer: 144832

Kurzbeschreibung: Prosedia Bürostuhl ECCON plus-3, Permanentkontakt, ohne Armlehnen, Rückenlehne gepolstert, mit Lordosenstütze, Flachsitz, rot

Langbeschreibung: Prosedia Bürostuhl ECCON plus-3, Permanentkontakt, ohne Armlehnen, div. Ausführungen, mit Lordosenstütze, Flachsitz: Prosedia ECCON plus-3 ist ein solider Bürostuhl fürs Büro oder Home Office. Ausgestattet mit Permanentkontaktmechanik und

rückenschonender Lordosenstütze begleitet er Sie bequem durch den Arbeitsalltag. Seine Permanentkontaktmechanik bewirkt, dass die

Rückenlehne durchgehend den Bewegungen des Rückens folgt. Die Lordosenstütze im unteren Bereich der Rückenlehne ist der nach vorn

gerichteten natürlichen Krümmung der Wirbelsäule nachempfunden. Zusammengefasst erhalten Sie eine konstant angenehme Stützfunktion des Rückens, die zu einer aufrechten Sitzposition mit ebener Druckverteilung in den Wirbeln beiträgt. Ihre Bauchregion wird entlastet, Verspannungen vermieden. Die Sitzmechanik lässt sich auch stufenlos in gewünschter Stellung arretieren. Der flache Sitz ist mit Formschaum gepolstert. Seine hohe Schaumdichte verhindert das Durchsitzen des Schaumes und die leicht abgeschrägte Sitzvorderkante wirkt Blutstaus in den Oberschenkeln entgegen. Daraus resultiert ein gehobener Sitzkomfort. Darüber hinaus erlaubt die Sitzhöhenverstellung mittels Gasfederlift die einfache Ausrichtung auf die Körpergröße des Sitzenden. Die Rückenlehne ist wahlweise mit sitzgleicher Formschaumpolsterung und 3D-Rückenträger oder in atmungsaktiver Netzbespannung mit Kunststoffrahmen verfügbar. Durch ihre Höhenverstellung können Sie die Rückenlehne in beiden Varianten optimal an Ihre Lendenwirbelpartie anpassen. Die Ausführung mit Netzrücken erlaubt zudem noch eine Feinjustierung der Lordosenstütze in der Höhe. Der Prosedia Bürostuhl ECCON plus-3 trägt die Auszeichnung des Blauen Engels, der für ein nachhaltiges Produkt aus umweltbewusster Herstellung steht. Das GS-Zeichen der LGA Nürnberg bestätigt, dass er allen sicherheitstechnischen Standards gerecht wird. Außerdem erfüllt er die europäischen Normen der

Feuersicherung. Rückenlehne mit Formschaumpolsterung und 3D-Rückenträger: Formschaumrücken mit hoher Schaumdichte Dreidimensional geformter Rückenträger aus Kunststoff in Schwarz Integrierte Lordosenstütze Rückenlehnenhöhe: 715 mm Höhenverstellbereich der Rückenlehne: 460 mm Rückenlehne mit Netzbespannung: Atmungsaktiver Netzrücken mit schwarzem Kunststoffrahmen Integrierte Lordosenstütze mit separater Höhenverstellung Rückenlehnenhöhe: 725 mm Höhenverstellbereich der Rückenlehne: 460 mm

Sitzeigenschaften & Mechanik: Permanentkontaktmechanik mit stufenloser Arretierung Komfortabler Flachsitz mit abgeflachter Sitzvorderkante Formschaum gepolstert mit hoher Schaumdichte für ideale Formbeständigkeit Sitzhöhenverstellung durch Gasfederlift Sitzmaße: B 490 x T 460 x H 390-525 mm Weitere Details: Ideal für eine Sitzzeit von 3-5 h Belastbarkeit 110 kg Armlehnen optional erhältlich Kunststoff-Fußkreuz mit Universalrollen für harte und weiche Böden Polsterbezug: 100 % Polyester (100.000 Scheuertouren) In verschiedenen Polsterbezugfarben erhältlich Geprüfte Sicherheit (LGA Nürnberg) Normen: EN 1335-1-2-3 Brandschutznorm: EN 1021-1-2 Zertifikat Blauer Engel: nachhaltiges Produkt aus umweltbewusster Herstellung Schadstoff geprüft Voll recyclingfähig

Sitzeigenschaften & Mechanik: Permanentkontaktmechanik mit stufenloser Arretierung Komfortabler Flachsitz mit abgeflachter Sitzvorderkante Formschaum gepolstert mit hoher Schaumdichte für ideale Formbeständigkeit Sitzhöhenverstellung durch Gasfederlift Sitzmaße: B 490 x T 460 x H 390-525 mm Weitere Details: Ideal für eine Sitzzeit von 3-5 h Belastbarkeit 110 kg Armlehnen optional erhältlich Kunststoff-Fußkreuz mit Universalrollen für harte und weiche Böden Polsterbezug: 100 % Polyester (100.000 Scheuertouren) In verschiedenen Polsterbezugfarben erhältlich Geprüfte Sicherheit (LGA Nürnberg) Normen: EN 1335-1-2-3 Brandschutznorm: EN 1021-1-2 Zertifikat Blauer Engel: nachhaltiges Produkt aus umweltbewusster Herstellung Schadstoff geprüft Voll recyclingfähig

Sitzeigenschaften & Mechanik: Permanentkontaktmechanik mit stufenloser Arretierung Komfortabler Flachsitz mit abgeflachter Sitzvorderkante Formschaum gepolstert mit hoher Schaumdichte für ideale Formbeständigkeit Sitzhöhenverstellung durch Gasfederlift Sitzmaße: B 490 x T 460 x H 390-525 mm Weitere Details: Ideal für eine Sitzzeit von 3-5 h Belastbarkeit 110 kg Armlehnen optional erhältlich Kunststoff-Fußkreuz mit Universalrollen für harte und weiche Böden Polsterbezug: 100 % Polyester (100.000 Scheuertouren) In verschiedenen Polsterbezugfarben erhältlich Geprüfte Sicherheit (LGA Nürnberg) Normen: EN 1335-1-2-3 Brandschutznorm: EN 1021-1-2 Zertifikat Blauer Engel: nachhaltiges Produkt aus umweltbewusster Herstellung Schadstoff geprüft Voll recyclingfähig

Sitzeigenschaften & Mechanik: Permanentkontaktmechanik mit stufenloser Arretierung Komfortabler Flachsitz mit abgeflachter Sitzvorderkante Formschaum gepolstert mit hoher Schaumdichte für ideale Formbeständigkeit Sitzhöhenverstellung durch Gasfederlift Sitzmaße: B 490 x T 460 x H 390-525 mm Weitere Details: Ideal für eine Sitzzeit von 3-5 h Belastbarkeit 110 kg Armlehnen optional erhältlich Kunststoff-Fußkreuz mit Universalrollen für harte und weiche Böden Polsterbezug: 100 % Polyester (100.000 Scheuertouren) In verschiedenen Polsterbezugfarben erhältlich Geprüfte Sicherheit (LGA Nürnberg) Normen: EN 1335-1-2-3 Brandschutznorm: EN 1021-1-2 Zertifikat Blauer Engel: nachhaltiges Produkt aus umweltbewusster Herstellung Schadstoff geprüft Voll recyclingfähig

Sitzeigenschaften & Mechanik: Permanentkontaktmechanik mit stufenloser Arretierung Komfortabler Flachsitz mit abgeflachter Sitzvorderkante Formschaum gepolstert mit hoher Schaumdichte für ideale Formbeständigkeit Sitzhöhenverstellung durch Gasfederlift Sitzmaße: B 490 x T 460 x H 390-525 mm Weitere Details: Ideal für eine Sitzzeit von 3-5 h Belastbarkeit 110 kg Armlehnen optional erhältlich Kunststoff-Fußkreuz mit Universalrollen für harte und weiche Böden Polsterbezug: 100 % Polyester (100.000 Scheuertouren) In verschiedenen Polsterbezugfarben erhältlich Geprüfte Sicherheit (LGA Nürnberg) Normen: EN 1335-1-2-3 Brandschutznorm: EN 1021-1-2 Zertifikat Blauer Engel: nachhaltiges Produkt aus umweltbewusster Herstellung Schadstoff geprüft Voll recyclingfähig

Sitzeigenschaften & Mechanik: Permanentkontaktmechanik mit stufenloser Arretierung Komfortabler Flachsitz mit abgeflachter Sitzvorderkante Formschaum gepolstert mit hoher Schaumdichte für ideale Formbeständigkeit Sitzhöhenverstellung durch Gasfederlift Sitzmaße: B 490 x T 460 x H 390-525 mm Weitere Details: Ideal für eine Sitzzeit von 3-5 h Belastbarkeit 110 kg Armlehnen optional erhältlich Kunststoff-Fußkreuz mit Universalrollen für harte und weiche Böden Polsterbezug: 100 % Polyester (100.000 Scheuertouren) In verschiedenen Polsterbezugfarben erhältlich Geprüfte Sicherheit (LGA Nürnberg) Normen: EN 1335-1-2-3 Brandschutznorm: EN 1021-1-2 Zertifikat Blauer Engel: nachhaltiges Produkt aus umweltbewusster Herstellung Schadstoff geprüft Voll recyclingfähig

Sitzeigenschaften & Mechanik: Permanentkontaktmechanik mit stufenloser Arretierung Komfortabler Flachsitz mit abgeflachter Sitzvorderkante Formschaum gepolstert mit hoher Schaumdichte für ideale Formbeständigkeit Sitzhöhenverstellung durch Gasfederlift Sitzmaße: B 490 x T 460 x H 390-525 mm Weitere Details: Ideal für eine Sitzzeit von 3-5 h Belastbarkeit 110 kg Armlehnen optional erhältlich Kunststoff-Fußkreuz mit Universalrollen für harte und weiche Böden Polsterbezug: 100 % Polyester (100.000 Scheuertouren) In verschiedenen Polsterbezugfarben erhältlich Geprüfte Sicherheit (LGA Nürnberg) Normen: EN 1335-1-2-3 Brandschutznorm: EN 1021-1-2 Zertifikat Blauer Engel: nachhaltiges Produkt aus umweltbewusster Herstellung Schadstoff geprüft Voll recyclingfähig

Sitzeigenschaften & Mechanik: Permanentkontaktmechanik mit stufenloser Arretierung Komfortabler Flachsitz mit abgeflachter Sitzvorderkante Formschaum gepolstert mit hoher Schaumdichte für ideale Formbeständigkeit Sitzhöhenverstellung durch Gasfederlift Sitzmaße: B 490 x T 460 x H 390-525 mm Weitere Details: Ideal für eine Sitzzeit von 3-5 h Belastbarkeit 110 kg Armlehnen optional erhältlich Kunststoff-Fußkreuz mit Universalrollen für harte und weiche Böden Polsterbezug: 100 % Polyester (100.000 Scheuertouren) In verschiedenen Polsterbezugfarben erhältlich Geprüfte Sicherheit (LGA Nürnberg) Normen: EN 1335-1-2-3 Brandschutznorm: EN 1021-1-2 Zertifikat Blauer Engel: nachhaltiges Produkt aus umweltbewusster Herstellung Schadstoff geprüft Voll recyclingfähig

Sitzeigenschaften & Mechanik: Permanentkontaktmechanik mit stufenloser Arretierung Komfortabler Flachsitz mit abgeflachter Sitzvorderkante Formschaum gepolstert mit hoher Schaumdichte für ideale Formbeständigkeit Sitzhöhenverstellung durch Gasfederlift Sitzmaße: B 490 x T 460 x H 390-525 mm Weitere Details: Ideal für eine Sitzzeit von 3-5 h Belastbarkeit 110 kg Armlehnen optional erhältlich Kunststoff-Fußkreuz mit Universalrollen für harte und weiche Böden Polsterbezug: 100 % Polyester (100.000 Scheuertouren) In verschiedenen Polsterbezugfarben erhältlich Geprüfte Sicherheit (LGA Nürnberg) Normen: EN 1335-1-2-3 Brandschutznorm: EN 1021-1-2 Zertifikat Blauer Engel: nachhaltiges Produkt aus umweltbewusster Herstellung Schadstoff geprüft Voll recyclingfähig

Sitzeigenschaften & Mechanik: Permanentkontaktmechanik mit stufenloser Arretierung Komfortabler Flachsitz mit abgeflachter Sitzvorderkante Formschaum gepolstert mit hoher Schaumdichte für ideale Formbeständigkeit Sitzhöhenverstellung durch Gasfederlift Sitzmaße: B 490 x T 460 x H 390-525 mm Weitere Details: Ideal für eine Sitzzeit von 3-5 h Belastbarkeit 110 kg Armlehnen optional erhältlich Kunststoff-Fußkreuz mit Universalrollen für harte und weiche Böden Polsterbezug: 100 % Polyester (100.000 Scheuertouren) In verschiedenen Polsterbezugfarben erhältlich Geprüfte Sicherheit (LGA Nürnberg) Normen: EN 1335-1-2-3 Brandschutznorm: EN 1021-1-2 Zertifikat Blauer Engel: nachhaltiges Produkt aus umweltbewusster Herstellung Schadstoff geprüft Voll recyclingfähig

Sitzeigenschaften & Mechanik: Permanentkontaktmechanik mit stufenloser Arretierung Komfortabler Flachsitz mit abgeflachter Sitzvorderkante Formschaum gepolstert mit hoher Schaumdichte für ideale Formbeständigkeit Sitzhöhenverstellung durch Gasfederlift Sitzmaße: B 490 x T 460 x H 390-525 mm Weitere Details: Ideal für eine Sitzzeit von 3-5 h Belastbarkeit 110 kg Armlehnen optional erhältlich Kunststoff-Fußkreuz mit Universalrollen für harte und weiche Böden Polsterbezug: 100 % Polyester (100.000 Scheuertouren) In verschiedenen Polsterbezugfarben erhältlich Geprüfte Sicherheit (LGA Nürnberg) Normen: EN 1335-1-2-3 Brandschutznorm: EN 1021-1-2 Zertifikat Blauer Engel: nachhaltiges Produkt aus umweltbewusster Herstellung Schadstoff geprüft Voll recyclingfähig

Sitzeigenschaften & Mechanik: Permanentkontaktmechanik mit stufenloser Arretierung Komfortabler Flachsitz mit abgeflachter Sitzvorderkante Formschaum gepolstert mit hoher Schaumdichte für ideale Formbeständigkeit Sitzhöhenverstellung durch Gasfederlift Sitzmaße: B 490 x T 460 x H 390-525 mm Weitere Details: Ideal für eine Sitzzeit von 3-5 h Belastbarkeit 110 kg Armlehnen optional erhältlich Kunststoff-Fußkreuz mit Universalrollen für harte und weiche Böden Polsterbezug: 100 % Polyester (100.000 Scheuertouren) In verschiedenen Polsterbezugfarben erhältlich Geprüfte Sicherheit (LGA Nürnberg) Normen: EN 1335-1-2-3 Brandschutznorm: EN 1021-1-2 Zertifikat Blauer Engel: nachhaltiges Produkt aus umweltbewusster Herstellung Schadstoff geprüft Voll recyclingfähig

Sitzeigenschaften & Mechanik: Permanentkontaktmechanik mit stufenloser Arretierung Komfortabler Flachsitz mit abgeflachter Sitzvorderkante Formschaum gepolstert mit hoher Schaumdichte für ideale Formbeständigkeit Sitzhöhenverstellung durch Gasfederlift Sitzmaße: B 490 x T 460 x H 390-525 mm Weitere Details: Ideal für eine Sitzzeit von 3-5 h Belastbarkeit 110 kg Armlehnen optional erhältlich Kunststoff-Fußkreuz mit Universalrollen für harte und weiche Böden Polsterbezug: 100 % Polyester (100.000 Scheuertouren) In verschiedenen Polsterbezugfarben erhältlich Geprüfte Sicherheit (LGA Nürnberg) Normen: EN 1335-1-2-3 Brandschutznorm: EN 1021-1-2 Zertifikat Blauer Engel: nachhaltiges Produkt aus umweltbewusster Herstellung Schadstoff geprüft Voll recyclingfähig



EAN/GTIN: 4016849726151