Orion-Wannenboden-Regale

Das Steckregal mit allen Qualitätsmerkmalen der Orion-Regal-Familie, besonders für die auslaufsichere Lagerung von Kleingebinden geeignet.

- Einfacher und schneller Aufbau ohne Werkzeug durch Steckverbindungen
- Längsstabilisierung durch Aussteifungstraversen
- Verschweißte Wannenböden, 50 mm aufgekantet, oben mit Sicherheitsfalzung
- Komplett verzinkte Ausführung

Orion Regalsysteme

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HHM)

Auf einen Blick!

Feldlast		max. 1500 kg
Fachlast		max. 200 kg
Traversen verstellbar im Raster von		25 mm
Gesamtbreite	Grundregal = Fachbreite	+ 60 mm
	Anbauregal = Fachbreite	+ 10 mm
Gesamttiefe	= Fachtiefe	+ 35 mm

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Böden/ Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

> Orion-Qualitäts-Merkmale siehe Seite 348.

Lieferumfang

Grundregal mit 2, Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Aussteifungstraversen, Anzahl Wannenböden gem. Angebot.

Fachbreite mm		1000				1300			
Tiefe mm		400		500		400		500	
Höhe mm	Feldlast	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
2000	1200 kg	865294	865308	916996	917004	865319	865341	917015	917026
5 Wannenböden		---	---	---	---	---	---	---	---
2500	1500 kg	865352	865363	865374	865385	865432	865443	865454	865465
6 Wannenböden		---	---	---	---	---	---	---	---
Direkt mitbestellen									
zus. Wannenboden		865498	---	865501	---	865523	---	865534	---

SCHULTE Lagertechnik

Reifen-Regale

Für die schonende Lagerung von PKW-Reifen mit einem Ø von 550 - 750mm.

- Einfacher und schneller Aufbau ohne Werkzeug durch Steckverbindungen
- Spezial-Traversenprofile
- Hoher Korrosionsschutz aller Regalteile durch Verzinkung

Reifenkarren Seite 680.

Auf einen Blick!

Feldlast		max. 900 kg
Fachlast		max. 150 kg
Traversen verstellbar im Raster von		25 mm
Gesamtbreite	Grundregal = Fachbreite	+ 60 mm
	Anbauregal = Fachbreite	+ 6 mm
Gesamttiefe		400 mm

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Böden/ Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

Lieferumfang

Grundregal mit 2, Anbauregalen mit 1 Ständerrahmen, Traversenebenen gem. Angebot.

Qualitäts-Merkmale

Entspr. DGUV-Regel 108-007 (ehemals BGR 234)
GS-Zeichen - TÜV geprüft.

Fachbreite mm	1000		1300		1500	
Höhe mm	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
2000	210654	210655	210656	210657	210658	210660
3 Ebenen	---	---	---	---	---	---
2750	159131	159133	159134	159135	159136	159137
4 Ebenen	---	---	---	---	---	---
3500	159138	159139	159140	159141	159142	159144
5 Ebenen	---	---	---	---	---	---
Direkt mitbestellen						
zus. Traversenpaar	210673	---	210674	---	210675	---

Orion-Reifen-Regale

Das Steckregal mit allen Qualitätsmerkmalen der Orion-Regal-Familie, für Reifen mit einem Ø von 578 - 650 mm.

- Einfacher und schneller Aufbau ohne Werkzeug durch Steckverbindungen
- Regalhöhe 3000 mm mit 5 Ebenen nur bis Ø 600 mm möglich
- Komplett verzinkte Ausführung mit speziell geformten Reifenlagerungstraversen

Orion Regalsysteme

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HHM)

Auf einen Blick!

Feldlast		max. 750 kg
Fachlast		max. 150 kg
Traversen verstellbar im Raster von		25 mm
Gesamtbreite	Grundregal = Fachbreite	+ 60 mm
	Anbauregal = Fachbreite	+ 10 mm
Gesamttiefe	= Fachtiefe	+ 35 mm

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.

> Orion-Qualitäts-Merkmale siehe Seite 348.

Die Orion-Regal-Familie

Orion-Steckregale sind in allen Bauteilen miteinander kombinierbar - ein wesentlicher Vorteil zur flexiblen, praxisgerechten Lagerhaltung.

Lieferumfang

Grundregal mit 2, Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Anzahl Lagerebenen gem. Angebot.

Fachbreite mm		1000		1500	
Tiefe mm		400		400	
Höhe mm	Feldlast	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
2000	450 kg	916806	916817	916828	916839
3 Ebenen		---	---	---	---
2500	600 kg	916861	916872	916883	916894
4 Ebenen		---	---	---	---
3000	750 kg	916908	916919	916941	916952
5 Ebenen		---	---	---	---
Direkt mitbestellen					
zus. Traversenpaar		865669	---	865771	---