

TECHNISCHES DATENBLATT

3804

KREPPBAND

Für einfache Abklebearbeiten.

EIGENSCHAFTEN

- Leicht gekrepptes Band in Basisqualität
- Gute Klebkraft und gutes Haftvermögen

EINSATZGEBIET

- Für weniger anspruchsvolle Abdekarbeiten auf glatten Untergründen im Innenbereich

TECHNISCHE DATEN

- Träger: Flachkrepp, imprägniert
- Stärke: 0,14 mm
- Kleber: Kautschuk
- Klebkraft Stahl: 3,2 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 30 N / 10 mm
- Reißdehnung: 20%



kurzfristig



60 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●
Außen	
Sensible Oberflächen	●
Holz lackiert/endbehandelt	●
PVC	●
Stein*, Putz, Beton	
Anmerkungen	

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ●● Gut geeignet ●●● Sehr gut geeignet

**Krip**[®]

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.