Diamanttrennscheibe

DT 600 U SUPRA





Eigenschaften

Ausführung	laserg <mark>eschweißt</mark>				
Segmentierung	Kurzz <mark>ahn</mark>				
Aggressivität					
Standzeit					

Produktnutzen

Universell einsetzbar - Hohe Schnittfreudigkeit - Gute Standzeit durch Einsatz hochwertiger Rohstoffe und Diamanten - Saubere Schnittkanten

Werkstoffe

Baustellenmaterialien	•
Beton, universal	•
Altbeton, armiert	•
Kalksandstein	•

Einsatzbereich

- ► Bauunternehmen
- ► Garten- und Landschaftsbau
- ► Hochbau
- ▶ Bauhöfe
- ▶ Heizung
- ► Sanitär
- ► Elektriker
- ► Elektroinstallation
- ► Trockenbau
- ► Natursteinbetriebe



Durchmesser x Bohrung in mm	Vmax m/s	Zulässige U/min	Segment in mm Anzahl/Länge/ Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
100 x 16	80 m/s	15300 1/min	11 / 20 / 2,4 / 9	1	325025
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	322630
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	350461
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	322631
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	350462
140 x 22,23	80 m/s	10900 1/min	17 / 20 / 2,4 / 9	1	325046
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	18 / 20 / 2,4 / 9	1	322632
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	22 / 20 / 2,6 / 9	1	322633
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	30 / 20 / 2,6 / 9	1	322634



Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186 sales@klingspor.de - www.klingspor.de