

Abschliessvorrichtung, EIN-AUS, Metall



Typ IZMX-PLPC40-M-1 Art.-Nr. 184227 Katalog Nr. 67C3029G11

Lieferprogramm

Sortiment	Zusatzausrüstung
Zubehör	Verriegelungen
Zubehör	Verriegelung der EIN-/AUS-Taster
	Die EIN-/AUS-Taster des Leistungsschalters können durch die Verriegelung gemeinsam oder jeweils nur der EIN- oder nur der AUS-Taster mit einem Vorhängeschloss verriegelt werden. Dadurch kann der Schalter vor Ort nicht mehr betätigt werden. Die optionale Fernschaltung über EIN-/AUS-Spule ist dabei nicht verriegelt M = Metall
Material	Metall
verwendbar für	IZMX40 INX40
	EIN-AUS Metall

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis		
Betriebsumgebungstemperatur min.	°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.	°C	70

Technische Daten nach ETIM 6.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik (EC002498)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Niederspannungs-Schalttechnik (Zubehör) / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik (Zubehör) (ecl@ss8.1-27-37-92-01 [AKN570010])

Art des Zubehörs mechanische Verriegelung