

carton d'expédition en carton ondulé

En carton ondulé avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 1 onde, longueur x largeur x hauteur intérieur 310 x 220 x 100 mm, Convient pour DIN A4, Pour colis jusqu'à 10 kg

Mindestbestellmenge = 20 pièce

Numéro d'article: 254059



carton d'expédition en carton ondulé





- En carton ondulé avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable
- 1 onde
- longueur x largeur x hauteur intérieur 310 x 220 x 100 mm
- Convient pour DIN A4
- Pour colis jusqu'à 10 kg
- Stabilité accrue grâce à carton 4 fois plus épais sur les côtés et à double renforcement sur la face avant
- 2 clapets latéraux pour fixer et protéger la marchandise
- Agit protection contre les chocs
- verrouillable avec languette
- Produit livré emballage à plat

Détails techniques

type d'emballage	caisse carton repliable	format	DIN A4
type de carton	carton d'expédition en carton ondulé	charge	10 kg
convient pour (application)	expédition par la poste	équipement carton	2 clapets latéraux pour fixer et protéger la

			marchandise
matériau	carton ondulé	renfort	carton 4 fois plus épais sur les côtés et à double renforcement sur la face avant
matériau enveloppe extérieure	papier kraft	propriété de protection	protection contre les chocs
qualité	1 onde	système de fermeture	languette
recyclable	oui	couleur	marron
longueur intérieure	310 mm	livraison	emballage à plat
largeur intérieure	220 mm	Poids	0,1452 kg
hauteur intérieure	100 mm		

Cela s'adapte aussi ...

215672		angle de protection des bords, En plastique coloris noir, recyclable, Section 40 x 40 mm
227310		cutter de sécurité, lame trapézoïdale à ressort avec rétractation de lame automatique, sortie de lame 21 mm, avec poignée à pince et œillet de fixation
239555		diable de maintenance en aluminium, force 100 kg, pelle largeur x profondeur 483 x 343 mm, pliage rapide pour un gain de place, châssis en rouge/argent, roues avec bandage caoutchouc plein
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion