

ADB universele kast



hoogte x breedte x diepte 1950 x 920 x 500 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met duwstangsluiting met cilinderslot, romp met poedercoating met structuur in RAL7035 lichtgrijs, front met poedercoating met structuur in RAL7016 antracietgrijs

Artikelnummer: 272370



universele kast

- geschikt voor kantoren, werkplaatsen, loodsen en andere werkomgevingen
- hoogte x breedte x diepte 1950 x 920 x 500 mm
- draagvermogen per niveau 50 kg
- deuropeningshoek 180 °
- Van staal
- 4 niveau(s) met Stalen bodem
- per 25 mm verstelbaar
- dubbele openslaande deur
- inliggende deuren
- Elke deur is uitgerust met geluiddempende rubberen buffers
- opening via draaigreep
- afsluitbaar met duwstangsluiting met cilinderslot




- 2-punts veiligheidsgrendel
- romp met poedercoating met structuur in RAL7035 lichtgrijs
- front met poedercoating met structuur in RAL7016 antracietgrijs
- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- GS- en TÜV-getest
- gebruiksinstructie: De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting



Technische details






meubeltype	kast	deur uitvoering	inliggend
type kast	universele kast	deurdemping	ja
geschikt voor (branches)	kantoren, werkplaatsen, loodsen	afsluitbaar	ja
elektrisch geleidend	nee	sluitsysteem	duwstangsluiting met cilinderslot
type deur	dubbele openslaande deur	sluitfunctie	2-punts veiligheidsgrendel
hoogte	1950 mm	materiaal	staal
breedte	920 mm	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
diepte	500 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
kast uitrusting	legborden	oppervlak legbord	m. poedercoating
legborden / schappen aantal	4 stuks	scheidingswand	nee
legborden / niveaus stabiliteit	randafwerking aan alle zijden	openingshoek deur	180 °
legbord-/niveautype	Stalen bodem	greep	draaigreep
draagvermogen legbord	50 kg	verrijdbaar	nee
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	certificering	GS // TÜV
kleur voorkant	antracietgrijs // RAL7016	levering	voorgemonteerd
oppervlak romp	met poedercoating	gebruiksaanwijzing vaklast	De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
oppervlak front	met poedercoating	gewicht	60 kg

Gerelateerde Producten

272405		legbord voor universele kast, breedte x diepte 910 x 500 mm, draagvermogen 50 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
--------	---	--

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9

272165		vouwbare winkelwagen, draagvermogen 60 kg, met 2 etage(s), hoogte x lengte x breedte 1025 x 890 x 550 mm, onderstel in grijs/rood, Met massief rubber-banden op kunststof-velg
323429		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 75 x 105 x 160 / 140 mm, van polyethyleen in rood
447771		werkplek-vloerbedekking, mat, hoogte x lengte x breedte 9 x 1500 x 900 mm, Van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974212		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 100 x 95 / 65 mm, van polypropyleen in blauw