

**Artikelnummer:** 23502

**Kurzbeschreibung:** Wand klapstoel, 2000 x 700 x 500 mm, vierkant stalen frame wit, zwarte lederen bekleding



**Langbeschreibung:** Wandklapbare ligbank, frameconstructie van stalen vierkante buisprofielen, poedercoating, wit: Onderstel van stalen buizen met draagplaat (16 mm dik) en met ventilatiegaten, gemonteerd tussen 2 hoekframes en daardoor een bijzonder hoog draagvermogen tot 150 kg. 60 mm dik kussenblok met optimale dichtheid. Geringe ruimtebehoefte door inklapbare basisframes, die met vleugelschroeven aan het basisframe worden bevestigd. Multi-level verstelbare hoofdsteun voor ontspannen, comfortabel liggen. De hoes is gemaakt van ademend, slijtvast en onderhoudsvriendelijk kunstleder met een speciale stoffen inleg om vouwen te voorkomen. Met een paar plaatstalen muurbeugels, kunnen rechts of links worden gemonteerd. Vooral aan te bevelen voor besloten ruimtes.

**Belangrijke details:**

- Ontspanningsruimte ligstoel met frameconstructie van stalen vierkante buisprofielen
- Stabiel en veerkrachtig, elektrostatisch
- Multi-level verstelbare hoofdsteun
- Kleur basisframe: wit, gepoedercoat
- Kleurencover: verschillende varianten
- Materiale bekleding: imitatieleer
- Draagvermogen: 150 kg
- Steunplaat: 16 mm dik
- Vullingblok: 60 mm dik
- Afmetingen: L 2000 x B 700 x H 500 mm
- Inclusief papierrolhouder

**Volgens -° 31 van de Werkplaatsverordening** moeten tot 20 werknemers a'©a'©n, maximaal 50 twee, maximaal 100 drie, maximaal 300 vier, maximaal 500 vijf, maximaal 750 zes, maximaal 1000 zeven en vanaf 1000 acht banken hebben. De banken moeten minstens 700 mm breed en 1900 mm lang zijn. De hoogte van de banken moet 450 tot 500 mm bedragen, wat overeenkomt met de hoogte van de zitting. Het gehele ligvlak moet gestoffeerd zijn en bedekt met een afwasbare of wegwerpbekleding.

