

**Artikelnummer:** 23502

**Kurzbeschreibung:** Wandklapp-Ruheraumliege, 2000 x 700 x 500 mm, Vierkant-Stahlgestell wei ss, Kunstlederbezug schwarz

**Langbeschreibung:** Wandklapp-Ruheraumliege, Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen, pulverbeschichtet, wei ss: Stahlrohr-Untergestell mit Trageplatte (16 mm stark) und mit Belüftungsbohrungen, zwischen 2 Winkelrahmen gelagert und dadurch besonders hohe Tragkraft von bis zu 150 kg. 60 mm starker Polsterblock mit optimalem Dichte-Volumen. Geringer Platzbedarf durch klappbare Fußgestelle, mit Flügelschrauben am Grundrahmen befestigt. Mehrstufig



verstellbares Kopfteil für entspanntes, bequemes Liegen. Bezug aus atmungsaktivem, strapazierfähigem und pflegeleichtem Kunstleder mit spezieller Gewebeeinlage gegen Faltenwurf. Mit Wandhalterungspaar aus Stahlblech, rechts oder links montierbar. Besonders empfehlenswert bei beengten Platzverhältnissen. Wichtige Details: Ruheraumliege mit Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen stabil und belastbar, elektrostatisch. Mehrstufig verstellbares Kopfteil. Farbe Untergestell: wei ss, pulverbeschichtet. Farbe Bezug: verschiedene Varianten. Material Bezug: Kunstleder. Tragkraft: 150 kg. Trageplatte: 16 mm stark. Polsterblock: 60 mm stark. Maße: L 2000 x B 700 x H 500 mm. Inklusiv Papierrollenhalter. Nach -Grad 31 der Arbeitsstätten-Verordnung sind bei bis zu 20 Arbeitnehmern eine, bis zu 50 zwei, bis zu 100 drei, bis zu 300 vier, bis zu 500 fünf, bis zu 750 sechs, bis zu 1000 sieben und ab 1000 acht Liegen vorgeschrieben. Die Liegen müssen mindestens 700 mm breit und 1900 mm lang sein. Die Höhe der Liegen soll der Sitzhöhe entsprechend 450 bis 500 mm betragen. Die gesamte Liegefläche muss gepolstert und mit einem wasch- oder wegwerfbaren Belag bedeckt sein.

**EAN/GTIN:** 4250108801689