

Topstar siège d'atelier pivotant

assise hauteur x largeur x profondeur
420 - 550 x 460 x 420 mm, piètement
en plastique en noir, avec rouleau
de moquette, autobloquantes

Numéro d'article: 105206



Topstar Siège d'atelier

siège d'atelier pivotant










- réglage en hauteur via vérin à gaz de sécurité
- assise hauteur x largeur x profondeur 420 - 550 x 460 x 420 mm
- dossier hauteur x largeur 300 x 410 mm
- dossier en mousse PU en noir
- dossier hauteur réglable
- piètement en plastique en noir
- avec rouleau de moquette, autobloquantes
- poids 12 kg

Détails techniques

| | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| type de meuble | siège | hauteur de dossier | 300 mm |
| type de siège | siège pivotant | Largeur du dossier | 410 mm |
| couleur de siège | noir | réglage de dossier | hauteur réglable |
| matériau de siège | mousse PU | hauteur réglable | oui |
| capitonnage | aucune | soubassement | roulettes |
| type de siège | siège standard | type de roulettes | rouleau de moquette |
| exécution du siège | type 2 | accoudoirs | s. accoudoirs |
| réglage en hauteur via | vérin à gaz de sécurité | repose-pied | non |

| | | | |
|---------------------|------------|-----------------------|-----------|
| hauteur de siège | 420-550 mm | matériau du piètement | plastique |
| largeur d'assise | 460 mm | coloris du piètement | noir |
| profondeur de siège | 420 mm | couleur du châssis | noir |
| couleur de dossier | noir | Poids | 12 kg |
| matériau de dossier | mousse PU | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 143243 |  | plaque à fentes avec bacs, panneau hauteur x largeur 450 x 500 mm, acier en avec laquage, avec 20 bacs à bec |
| 148643 |  | armoire pour ordinateur, hauteur x largeur x profondeur 1060 x 650 x 520 mm, 1 support clavier, tablettes extractibles, porte à battants, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane |
| 221109 |  | support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc |
| 221140 |  | papier d'essuyage, cellulose, surface gaufré, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, blanc, roulette longueur x diamètre 240 m x 225 mm |
| 221143 |  | gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9 |
| 221242 |  | sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir |
| 221330 |  | lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe |
| 222683 |  | papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm |
| 501442 |  | établi, hauteur x largeur x profondeur 840 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, force 75 kg, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 3 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures |
| 529885 |  | rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion |