

Quadrifoglio

bureau

Practika

hoogte x breedte x diepte 730 x 1600 x 800 mm, blad van hout met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in decor canaletto-hout, C-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in wit



Artikelnummer: 182534



Quadrifoglio Bureau Practika

bureau

- hoogte x breedte x diepte 730 x 1600 x 800 mm
- blad van hout met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in decor canaletto-hout
- dikte 25 mm
- rand met stootvaste ABS-lijmrand
- C-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in wit
- Verhoogde algehele stabiliteit door traversen onder het tafelblad
- frame met stelschroeven
- door kabelgeleiding verticaal elektrificeerbaar
- Leveringstoestand gedemonteerd

Technische details

meubeltype tafel

dikte plaat 25 mm

| | | | |
|-----------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| type tafel | bureau | vorm onderstel | C-voetonderstel |
| tafelelement | grondelement | stabiliteit / versterking / vers | 1 traverse |
| hoogte | 730 mm | materiaal onderstel | staal |
| breedte | 1600 mm | oppervlak onderstel | m. poedercoating |
| diepte | 800 mm | kleur onderstel | wit |
| plaatvorm | rechthoekig | onderbouw | stelschroeven |
| materiaal plaat | hout | in hoogte verstelbaar | nee |
| oppervlak plaat | m. melamineharscoating | elektrificeerbaar | ja |
| kleur plaat | canaletto-hout | levering | gedemonteerd |
| bladrand | ABS-rand | gewicht | 40 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 182992 |  | In hoogte verstelbare aanbouwtafel, voor C-voetonderstel, hoogte x breedte x diepte 730 x 1000 x 600 mm, blad van hout met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in decor canaletto-hout, C-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in wit |
| 183037 |  | koppelelement voor bureau, hoek 90 °, hoogte x breedte x diepte 730 x 840 x 840 mm, voor C-voetonderstel, blad van hout met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in decor canaletto-hout, vorm hoekig, steunvoet van staal met slag- en krasvaste poedercoating in wit |