

Sensortyp	Elektrochemisch (CO)
Batterietyp	Fest versiegelte 10-Jahres Batterie



- Fest versiegelte, manipulationssichere, 10-Jahres Lithium-Batterie
- Lebensdauer des Sensors 10 Jahre
- Schnelle und einfache Installation
- Funkvernetzbar mit W2 Funkkomponenten wie Rauchwarnmeldern, CO-Meldern, Hitzemeldern oder FireAngel Connect
- Kompatibel mit FireAngel W2 Funkmodul, Z-Wave- oder ZigBee-Modul
- Besonders resistent gegen haushaltsübliche Belastungen
- End-of-life Anzeige - Betriebslebensdauer des Melders endet

Kompatibel mit:



EN 50291-1: 2010
EN 50291-2: 2010
KM 551504

Technische Spezifikation

Maße	Breite = 113.9 mm Höhe = 93 mm Tiefe = 37.7 mm	
Versorgungsspannung	3 V DC versiegelte Lithium Batterie	
Batterie	10 Jahre	
Montageort	Einfache Wandmontage oder freistehend	
Temperatur bei Betrieb	-10° C bis +40° C	
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	30% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	
Temperatur bei Lagerung	-20° C bis +60° C	
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	30% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	
Kunststoffe	UL94 V0 Feuerabweisend	
Garantie	5 Jahre	
Zertifiziert	BS EN 50291-1 & 2: 2010	