

Artikelnummer: 108335

Kurzbeschreibung: Konferenztisch SOLUS PLAY, 4-Fu ss, höhenverstellbar, B 2400 x T 1000 mm, wei ss

Langbeschreibung: Konferenztisch SOLUS PLAY, 4-Fu ss, höhenverstellbar, B 2400 x T 1000 mm: Der rechteckige, elegante Konferenztisch SOLUS PLAY ist 2400 mm breit, 1000 mm tief und kann in der Höhe von 720 bis 820 mm variiert werden. An dem 4-Fu ss Konferenztisch finden vier bis sechs Personen für kleinere Besprechungen Platz. Der formschöne Konferenztisch SOLUS PLAY empfiehlt sich nicht nur durch seine ansprechende Designer-Optik für eine Vielzahl von Einsatzbereichen und Einrichtungsstilen, sondern auch durch hochwertige Materialien, durch die eine lange Haltbarkeit gewährleistet wird. Basis des Konferenztisches ist ein stabiles, schlichtes 4-Fu ss-Alurahmengestell, das mit einem auf Gehrung gearbeiteten Quadratprofil in den Ma ssen 60 x 60 mm gefertigt ist. Der einladende Konferenztisch SOLUS PLAY ist 2400 mm breit, 1000 mm tief und lässt sich in der Höhe individuell von 720 bis 820 mm einstellen. Durch Bodenausgleichsscheiben kann der Konferenztisch SOLUS PLAY optimal an jeden Untergrund angepasst und ausgerichtet werden. Die Arbeitsfläche des Konferenztisches besteht aus einer rechteckigen, 19 mm starken Dreischicht-Feinspanplatte mit strapazierfähiger Melaminharz-Beschichtung, die über einen 3 mm ABS-Umleimer verfügt. Sie haben die Auswahl zwischen mehreren klassischen Tischplatten-Dekoren. Auch für das Erweitern und Kombinieren mit mehreren Objekten aus der Büromöbelserie SOLUS PLAY, die nach einem innovativen Baukastenprinzip aufgebaut ist, eignet sich der Konferenztisch optimal und bietet somit eine Vielzahl an Stell- und Einrichtungs-Möglichkeiten. Eine eloxierte Aluminium-Kabelwanne, die Sie optional zum Konferenztisch SOLUS PLAY dazu bestellen können, finden Sie ebenfalls im umfangreichen Schäfer Shop Büromöbel-Sortiment. Auf einen Blick: Platten aus hochwertiger, 19 mm starker Dreischicht-Feinspanplatte, melaminharzbeschichtet ABS-Kanten, 3 mm 4-Fu ss-Alurahmengestell aus Quadratprofil 60 x 60 mm, auf Gehrung gearbeitet Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar 720 - 820 mm Optional eloxierte Aluminium-Kabelwanne, abklappbar Ma sse: B 2400 x T 1000 x H 720 - 820 mm

